

# 佛山pc管聚碳酸酯塑料管pc穿线管高透明亚克力管生产厂家定制加工

产品名称	佛山pc管聚碳酸酯塑料管pc穿线管高透明亚克力管生产厂家定制加工
公司名称	广东四森科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:四森 规格:pc管生产厂家定制加工 颜色:pc管生产厂家定制加工
公司地址	佛山市顺德区勒流街道裕源村裕涌115065-001号之八地块(注册地址)
联系电话	13928664018

## 产品详情

品牌：四森塑业

PC穿线管 抗冲击抗高压耐热耐寒耐蠕变硬度强不易形变材料：聚碳酸酯PC制作工艺：挤出切割长度：4米常用160厚度：通用厚度（可根据客户要求定制）颜色：白色、透明标准：符合JG-3050-1998《建筑用绝缘电工套管及验收报告；

pc穿线管pc管聚碳酸酯塑料管高透明亚克力管生产厂家定制加工

刚性阻燃PC绝缘电工套管介绍刚性阻燃PC绝缘电工套管中的PC中文名称叫“聚碳酸酯”，是一种被世界范围要是原材料通过 机器设备高温挤出拉伸冷却形成PC塑料管道;刚性阻燃PC绝缘电工套管通过四森研发团队研发而成，具有强度高硬度，劈裂不易碎不爆裂，韧性好且阻燃性符合电工套管标准的高端PC电工穿线管; PC电工穿线管具有优良PC材料具有良好的耐热性和耐低温性，可在40~130 ° C下长期使用，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，无明火，无熔滴，可自熄、阻燃、等优点。Pc绝缘电工套管属于高端塑料挤出成型的管道，其使用寿命远超建筑使用材料，增长很快，很多工程项目要求把PVC管改成PC材质穿线管;如:地铁、学校楼、住宅楼、机场、火车站、公园、市政设施等; PC是一种环保热塑性耐高温耐寒的材料，预埋过程使用中，不易电解，阻燃好，且材料是一种无毒无味

常用PC穿线管道的特性及选用PC穿线管通用于建筑用绝缘电工套管，执行标准参照: JG/T-3050-1998。通俗讲是一种白色的硬质PC塑料管，防腐蚀、防漏电、抗压强、不易被电解的穿电线和电缆用的塑料管道。其加工生产原理是由全新原包装PC材料加入色粉、阻燃剂、抗氧剂等改性助剂挤出成型加工而成的“低烟无卤PC阻燃 绝缘电工套管”;管材长度一般为4M/根，颜色一般为白色，亦可根据要求定制颜色;

PC穿线管套管现被广泛使用建筑楼房做电线预埋和明装;主要是其材料是环保型的热缩性工程专用塑料,耐温度别是在北方,使用暖气,预埋在墙体或明装都不会受温度的.上升容易电解而散发出无形气味,长时间吸入不会个阻燃绝缘作用,介电性好,材料硬度高,抗压强不易变形,保护电缆,安全性高!PC穿线管在管径32MM以下弯曲弹簧和煨弯器组合使用。其因强硬度高,在操作使用过程不像PVC软质管这么容易人工用手冷弯,PC穿线管聚碳酸酯塑料管pc穿线管高透明亚克力管生产厂家定制加工

1、聚碳酸酯耐弱酸,耐弱碱,耐中性油。

2、聚碳酸酯不耐紫外光,不耐强碱。3、PC是一种线型碳酸聚酯,分子中碳酸基团与另一些基团交替排列,这产品。4、PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性。5、PC主差,长期暴露于紫外线中会发黄。PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。6、PC材料具有阻燃性。抗氧化性。

本厂是佛山一家从事PC管加工十余年,有非常丰富电工穿线管与及PC管与及PC光扩散管灯饰配件灯套挤出生产以户外布线,可埋地埋墙套管,可以户外车压电线保护套管,常规格穿线管规格有:16mm 2mm 0 25mm 32mm 4 220mm,库存充足,模具规格灵活,可以根据客需求定制加工。免费开模成本。欢迎有需要的客户咨询订做或

本司是广东佛山一家从事供应各种光扩散PC聚碳酸酯管材挤出加工,包括高雾度、高透过,高扩散型、供白底/蓝C管材!主要应用于:LED灯罩、灯管、发光二极管、电子显示牌、数码管、灯箱广告板、发光字、LCD等领域改性PC塑料管方案。光扩散聚碳酸酯(PC)本材料的特点是透光、高扩散、无眩光、无光影,耐老化、可阻燃,美观冲击强度高(耐摔),使用范围广,使用寿命长,透光率高扩散PC其扩散率可达到99%,分散均匀无晶点光扩散PC介绍:由于光扩散剂呈球形,均匀分散在PC树脂中,形成海岛结构,由于PC树脂和光扩散剂的折光指数不添加量、粒径大小和分布、折光指数决定了材料的光学性能.评价光扩散材料光学性能的指标包括全光线透光率透光率,高雾度,这是个难点.荧光灯的光向四周照射,从后面照射的光反射后回到前面,前面的光如果超过临界角将到扩散板内部.到扩散板内部后,和扩散剂相遇,进行多次的反射和散光,在这过程中将表面维持一定亮度.本公司自用量也呈紧俏趋势,本公司在多年注重光扩散PC管模具研发,光扩散PC管具有高抗冲击,高韧性,环保,高光符合JG-3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》