

# 现货EVA/美国杜邦/265 耐低温 纤维 食品级 热熔级 发泡级

产品名称	现货EVA/美国杜邦/265 耐低温 纤维 食品级 热熔级 发泡级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:EVA 型号:265 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

EVA/美国杜邦/4260 耐磨 耐低温 高抗冲 热熔级 汽车部件EVA/美国杜邦/450 耐水解 抗化学性 耐低温 薄膜级 热熔级EVA/美国杜邦/670 发泡级 耐老化 电线电缆级 EVA/美国杜邦/3176 耐水解 耐磨 耐低温 热熔级 EVA3176EVA/美国杜邦/4355 挤出级 注塑级  
耐腐蚀 BHT抗氧化剂EVA/美国杜邦/750 吹塑级  
热稳定性 EVA750 通用级EVA/美国杜邦/880 热稳定性  
光学级EVA 薄膜级EVA/美国杜邦/E418 高滑动 管材 挤出级食品级EVA/美国杜邦/460 耐低温 高韧性 管材级 食品包装材料耐低温EVA/美国杜邦/660 耐磨 中空级 挤出级 杜邦EVA发泡级EVA/美国杜邦/9f2 PEVA胶 吸震材料 鞋子鞋底制品热熔胶EVA/三井聚合/310 粘接剂 流动速率400  
VA含量25%EVA/美国杜邦/150 耐低温 热稳定性 抗氧化性 热熔胶 EVA/美国杜邦/150W 耐磨 热稳定性 EVA热熔胶 抗紫外线

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50 °C下仍能够具有较好的可绕行，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

### 加工成型

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空成型、发泡、涂覆、热封、焊接等成型加工。

### 用途

EVA树脂用途很广，一般情况下，VA含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；VA含量在5%-10%