

有线电视网络专用逆变电源

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 有线电视网络专用逆变电源 |
| 公司名称 | 巴彦淖尔市莜丰商贸专业合作社 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一乡新道一社 |
| 联系电话 | 86 0471 4692941 |

产品详情

工作电压范围170v ~ 260v 充电电流 $1a \pm 0.5a$ 保护电流 $1.5a \pm 0.5a$ 欠压保护电压 $10v \pm 0.5v$ 恢复电压 $12v \pm 0.5a$ 均浮充电电压 $12.6v \pm 15.8v$ 交直流转换时间 $< 1s$ 保护恢复时间 $18s \sim 25s$ 防雷击电压 $< 4000v$ 防雷击电流 $< 20ka$ 效率 $> 93\%$ 工作温度范围 $-40 \sim +75$ 1)机内装有12v45ha免维护电瓶1只;

2)具有完善的全自动保护功能,适用于单台放大器或小光机使用 功能与特性

1)不惧野外风、雨、雪、严寒、酷暑的冲击,在极恶劣的环境条件下工作极为可靠。

2)室外工作,工作环境温度为 $-40 \sim +75$ 3)输入电压为170v ~ 260v,当超出此范围(即在90v ~ 420v时,该机仍能正常工作,可避免混入380v而烧毁。

4)具有防雷自动识别功能。当产生 $< 4000v$ 、 $< 20ka$ 雷电时,能够瞬间自我保护。

5)输出电压为60v、220v,可根据所带设备的不同要求,随意选择使用。

6)交直流自动转达换,在交流电的频繁快速通断中,自动转换极为可靠。

7)输出短路,在长达24小时短路中不损坏,当短路故障排除后可自动恢复正常供电。

8)具有电瓶极性错接的保护功能,当纠正电瓶极性错接后仍能正常工作。

9)自动随环境温度进行保护性充电,电瓶在任何环境下既能充足又不会过压充坏。

10)当电瓶(逆变)供电中,电瓶容量将尽时,强制欠电保护,保护电瓶不被损坏。