

篷布外贸 铭昌塑料 篷布

产品名称	篷布外贸 铭昌塑料 篷布
公司名称	青岛铭昌塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口北100米
联系电话	16504069999 16504069999

产品详情

塑料篷布的指标有厚度和抗压能力

篷布是在熔融状态下将树脂涂布在基材织布上，pvc雨篷布，仅将熔融的树脂涂布在织布上立即冷却，得到2in-1织布。复合时，将熔融树脂膜夹在织布和纸或塑料膜之间后，冷却得到的三合一织布涂层可以得到在平纹织物的单面涂布的片布。

涂布的塑料印花布可以印刷、切断、缝合支持各种袋型，宽幅涂层布也可以卷绕起来作为印花布发货。涂布工艺的指标主要是温度、压力、厚度控制、涂布的剥离强度等。塑料模将卷在牵伸机上的薄膜卷从槽中拉出，在平膜平坦的情况下，将平膜拉向分切机、导丝辊。

篷布具有高耐冲击性，分子量聚乙烯的耐冲击性和吸收冲击占塑料的首位，无论是外力强的冲击还是内部压力变动都难以。其冲击力的强度是尼龙66的10倍、聚的20倍、聚乙烯的4倍。特别是在低温环境下，其冲击强度反而达到较高的值，分子量聚乙烯的这种柔软性为运输系统提供了保障。

篷布和帆布的区别在哪里？

PVC（篷布）

一、原材料

涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；产品外观绚丽多彩，篷布作用，令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成品时能减少拼缝提，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要生产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

二、产品的特点及性能指标

1、拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM、纬向强度 1600N/5CM；2.不渗漏水，篷布外贸，耐水压值 2000MM水柱；3.能耐低温，耐寒温度为-20 ；4.能防霉，防霉实验为一级。

三、产品用途

1.可用汽车、火车、轮船的货运篷布；2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建棚、临时仓库的材料；5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。四、产品特点及使用注意点

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点；2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击；3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补

帆布（canvas）

是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

耐磨损汽车篷布适用于长途汽车运输

很多时候，汽车被用来远距离运输货物，并且需要汽车防水油布来覆盖货物。汽车篷布制造商的表示，篷布，耐磨汽车防水油布适合长途运输。 耐磨汽车防水油布由添加到传统材料中的耐磨材料制成，并具有优异的耐磨性。在长期使用和货物之间的摩擦，没有磨损，而普通汽车篷布使用几年后，表面会出现一些孔，这将影响篷布的结构强度。其次，它会影响其防水性能，不利于后续使用。 耐磨汽车防水布的厚度较大，质量较大，可以牢固地压在货物表面，很少被风吹吃，使用起来更方便，更有效。 汽车防水油布制造商的表示，耐磨汽车防水油布是许多增强型汽车防水油布之一，效果很好，并受到越来越多车主的青睐。

篷布外贸-铭昌塑料(在线咨询)-篷布由青岛铭昌塑料有限公司提供。篷布外贸-铭昌塑料(在线咨询)-篷布是青岛铭昌塑料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解维斌。