

有线电视逆变专用电源 220 (V)

产品名称	有线电视逆变专用电源 220 (V)
公司名称	巴彦淖尔市莜丰商贸专业合作社
价格	.00/个
规格参数	输入电压:220 (V) 输出电压:60、 220 (V) 频率范围:50 (HZ)
公司地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一乡新道一社
联系电话	86 0471 4692941

产品详情

输入电压	220 (V)	输出电压	60、 220 (V)
频率范围	50 (HZ)	工作温度	-40 -- +75 ()
额定输出电流	1 (A)		

工作电压范围	170v ~ 260v
充电电流	1a ± 0.5a
保护电流	1.5a ± 0.5a
欠压保护电压	10v ± 0.5v
恢复电压	12v ± 0.5a
均浮充电电压	12.6v ± 15.8v
交直流转换时间	< 1s
保护恢复时间	18s ~ 25s
防雷击电压	< 4000v
防雷击电流	< 20ka
效率	> 93%
工作温度范围	- 40 ~ + 75

1)机内装有12v45ha免维护电瓶1只;2)具有完善的全自动保护功能,适用于单台放大器或小光机使用.

功能与特性

- 1)不惧野外风、雨、雪、严寒、酷暑的冲击，在极恶劣的环境条件下工作极为可靠。
- 2) 室外工作，工作环境温度为-40--+75
- 3) 输入电压为170v ~ 260v，当超出此范围（即在90v ~ 420v时，该机仍能正常工作，可避免混入380v而烧

毀。

- 4) 具有防雷自动识别功能。当产生 $< 4000\text{v}$ 、 $< 20\text{ka}$ 雷电时，能够瞬间自我保护。
- 5) 输出电压为 60v 、 220v ，可根据所带设备的要求，随意选择使用。
- 6) 交直流自动转达换，在交流电的频繁快速通断中，自动转换极为可靠。
- 7) 输出短路，在长达24小时短路中不损坏，当短路故障排除后可自动恢复正常供电。
- 8) 具有电瓶极性错接的保护功能，当纠正电瓶极性错接后仍能正常工作。
- 9) 自动随环境温度进行保护性充电，电瓶在任何环境下既能充足又不会过压充坏。
- 10) 当电瓶（逆变）供电中，电瓶容量将尽时，强制欠电保护，保护电瓶不被损坏。