

南京德宇 夜光石路面施工工艺 重庆市夜光路面

产品名称	南京德宇 夜光石路面施工工艺 重庆市夜光路面
公司名称	江苏德宇维新交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道秣周东路11号9栋1702室
联系电话	18696550251 18696550251

产品详情

自发光术语解释：

光致发光：是指物体依赖外界光源进行照射，从而获得能量，产生激发导致发光的现象，它大致经过吸收、能量传递及光发射三个主要阶段。如磷光与荧光等，长余辉发光材料是光致发光的一种。

长余辉发光材料：是指在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后，把光能储存起来，在停止光照射后，缓慢地以荧光的形式将能量缓慢释放出来，所以在夜间或者黑暗处，仍能看到发光，持续时间从几小时到十几小时不等。常见的长余辉发光材料是铝酸锶。

首先，夜光路面施工工艺，是要对夜光路面的模板进行确立。浇注混凝土前，夜光石路面施工工艺，首先应该设置侧边模，模板的设置应符合设计要求，重庆市夜光路面，应平整牢固，好选择钢模具。铺面宽度超过5米的宽度应是分段模板，截面宽度一般为4~6米，截面应与伸缩接头的位结合，不同的路面材料和地板的不同颜色模型要进行分割。窞井可以提前放置使其与地面平齐(如果不提前，公司应该建立混凝土浇注前根据井口大小的方形或圆形围板如果模板是石头或者是其他材料的，夜光路面漆，要注意保护，防止污染。

接下来就是对垫层混凝土进行配比。混凝土施工方一定要控制好水灰比和塌落度.这是影响工程质量的关键。可有效提高工作效率和提高工程质量并减少泌水现象发生。

就是施工，夜光路面现场施工时要求搅拌的混凝土不得有高析、泌水塌落度不至、标号不够的现象发生，不得使用早强。缓凝或其它含氯化物的外加剂，同时不能混入氧化钙及其产品，不宜使用引气剂。

- 1、在夜光路面施工时，要做好防范风雨天气。
- 2、施工环境温度也要控制在2度以上。

3、等到夜光路面表面完全干燥后，可以在上面涂上一层液体养护剂，这样做不仅能够加强防滑能力，也能让装饰性的效果更加有效。

4、等到夜光路面完全硬化后再用水冲洗夜光路面表面，保证整个夜光路面的清洗度一致，否则容易导致颜色不一致。

南京德宇(图)-夜光石路面施工工艺-重庆市夜光路面由江苏德宇维新交通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏德宇维新交通工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!