

河北电子皮带秤-石家庄电子皮带秤-唐山电子皮带秤

产品名称	河北电子皮带秤-石家庄电子皮带秤-唐山电子皮带秤
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

电子皮带秤传感器安装须知的

- (1) 计量传感器量程和应大于皮带秤输料大流量下计量段物料重量的120%，同时使用多支传感器时个传感器量称应相同，性能指标一致。
- (2) 计量用传感器为径向承载型（如拉式、压式、柱式、轮辅式、桥式等）时，安装后和使用中应保证传感器纵向轴心和水平面秤垂直状态，同时仅承受计量皮带秤垂直载荷。
- (3) 计量用传感器为剪切承载型（如悬臂梁式、箱式等）时，安装后和使用中应保证传感器承载面和水平面平行无倾斜现象，同时仅承受计量皮带秤垂直载荷。
- (4) 传感器在安装时应采用高强螺栓，并安装牢固无蠕动。传感器安装完后应妥善保管其合格证。
- (5) 量采用两个传感器时，两个传感器承载点要求在同一水平面。
- (6) 满足传感器技术指标中对环境的其他要求。
- (7) 量采用两个传感器时，两个传感器承载点连线要求与滚筒轴线平行。
- (8) 计量采用单个传感器以悬挂方式进行计量时，要求该传感器处于称体中心线上并垂直安装，当计量采用两个以上传感器时，除满足上述三条的相关要求外还要满足所有计量传感器称载点处于同一平面同时该平面于称体输料平面平行。

河北电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上，当物料经过时，计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号。在电子皮带秤上有一个称重传感器装在称重桥架上，工作时，将检测到皮带上的物料重量送入称重仪表，同时由测速传感器皮带输送机的速度信号也送入称重仪表，仪表将速度信号与称重信号进行积分处理，得到瞬时流量及累计量。速度传感器直接连在大直径测速滚筒上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮

带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号，通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值，并分别显示出来。

河北电子皮带秤是皮带机计量秤的统称，它可以分为以下几种具体类型，供用户订货选型时作为参考。

丹东亿联自动化主销河北地区电子皮带秤、皮带秤仪表、测速传感器、等。