

# 现货POM美国杜邦DE9481 NC010 适合电子开关零件

产品名称	现货POM美国杜邦DE9481 NC010 适合电子开关零件
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	品牌:POM注塑级 特性:高流动 用途:电子电器应用
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

POM美国杜邦DE9481 NC010广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；录音录像带的轴承；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；POM美国杜邦DE9481 NC010另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等

现货POM美国杜邦DE9481 NC010 适合电子开关零件

POM成型条件 / 标准成型 POM的标准注塑成型条件

预备干燥: 80 ~ 90 × 3 ~ 4小时

树脂温度: 190 ~ 210

模具温度: 60 ~ 80

注射压力: 50 ~ 100MPa

注射速度: 5 ~ 50mm/s ( 0.3 ~ 3m/min )

螺杆转数: 100 ~ 150rpm

冷却时间: 塑化时间+ , 或有可能顶出的时间

