

粘结砂浆 建筑内外墙保温板材粘结砂浆

产品名称	粘结砂浆 建筑内外墙保温板材粘结砂浆
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	中建天承:无 zjtc05:无 湖北武汉:无
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

产品详情

产品用途：

外墙外保温系统和外墙内保温系统EPS聚苯乙烯保温板、XPS聚苯乙烯挤塑板、GRC板、陶粒板和水泥板与混凝土，砖砌块和加气块等基材的粘接。同时也适用于收缩率较大的保温墙面粘贴面砖和粘贴面比较光滑的薄型大理石、石膏板等材料粘贴。

公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产与销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

工程项目：

中建天承保温砂浆系列产品，覆盖全省和碧桂园集团、万科集团、省路桥集团、泛海国际、中建、中冶等保持着长期良好的合作关系。在省内众多的建筑工程上已通过了验证：碧桂园云玺、万科汉口传奇、光谷步行街、天宇万象国际、泛海国际、金湖天地等。

技术参数

项目	检验项目	性能指标			检验结果
保温粘结砂浆	拉伸粘结强度Mp a	与水泥砂浆	常温常态耐 水耐冻融	0.7 0.5 0.5	1.060.730.78
		与聚苯板	0.1或聚苯板破 坏 0.1或聚苯板 破坏 0.1或聚苯 板破坏	聚苯板破坏聚苯 板破坏聚苯板破 坏	
	可操作时间.H	2h			2h

使用方法:具体做法可参考《DBJ/T01-38-2002外墙保温施工技术规程》

基层要求 平整、坚固、清洁、干燥。对于新建工程，墙面的混凝土残渣和脱模剂养护剂必须清理干净，墙化面平整度较差部分应剔凿或修补，表面疏松处必须剔除新抹灰的基层要以过硬化干燥后方可施工。材料配比:保温粘结砂浆:水=4.5:1(重量比)的比例加入水(此为参考比例)使用电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2小时内用完，严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用。粘贴岩棉板、聚苯板或挤塑板采取点框粘贴法，粘贴面积不得<30%，如外贴面砖，粘贴面积不得<50%

1、条粘法:先用齿状镘刀将搅拌好的外保温系统砂浆胶粘剂均匀地涂抹在岩棉板、聚苯板或挤塑板上，然后用齿状抹子在粘结砂浆，上面梳理出条状浆，将保温板粘贴在墙面上，轻柔均匀地按压板面使之粘结牢固，随时用2米靠尺检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的砂浆，使板与板之间无碰头灰。

2、点框法:用抹灰刀将搅拌好的外保温系统砂浆胶粘剂均匀涂抹在保温板边缘上形成边框，然后在板面上均匀分布5个高于边框的粘结点，按上述方法将岩棉板、聚苯板或挤塑板粘到墙面上用靠尺靠平。设计要求采用机械铆固件固定岩棉板、聚苯板或挤塑板时，铆固件安装应在粘结砂浆使用2天以后。 参考用量：粘贴聚苯板或挤塑板用量约为5KG/平方 产品包装产品应贮存于阴、干燥、通风处，避免潮湿。未开封材料贮存期6个月。

注意事项：

施工温度大于5 ° C以上，严禁私自添加砂子、水泥及其它添加剂，0 ° C以下宜采用防冻型（为保证整个体系的稳定新，不推荐冬施）。拌制好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不准再用。

公司：<http://www.zhongjiantc.cn> <http://116.62.153.177>

注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解！