

# 轻质抹灰石膏 内外墙抹灰石膏

产品名称	轻质抹灰石膏 内外墙抹灰石膏
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	690.00/吨
规格参数	中建天承:详情 zjtc4:详情 湖北武汉:详情
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

## 产品详情

### 公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产和销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

本品选用聚合物基料、经数十位行业工程师多年技术研发投入，精制配比而成，产品性能优越、高强度粘结、抗裂防水效果好，通过国家相关机构严格检测，取得了企业标准产品标志证书，获市场广泛

认可和企业长期青睐，是公司新一代高性能专用轻质抹灰石膏系列产品

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

产品用途：内外墙体找平抹灰、轻质内外墙粉刷石膏，规格25kg/袋

工程项目：

中建天承保温砂浆系列产品，覆盖全省和碧桂园集团、万科集团、省路桥集团、泛海国际、中建、中冶等保持着长期良好的合作关系。在省内众多的建筑工程上已通过了验证：碧桂园云玺、万科汉口传奇、光谷步行街、天宇万象国际、泛海国际、金湖天地等。

### 技术参数

项目	项目	指标
初凝时间 (h)	1h	2h
终凝时间 (h)	8h	2h50min
保水率 (%)	60%	86%
抗折强度(Mpa)	1.0	2.0
抗压强度(Mpa)	2.5	3.8
拉伸粘结强度(Mpa)	0.3	0.4
体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	1000kg/m <sup>3</sup>	887
内照射指数	1.0	0.12
外照射指数	1.3	0.21

### 使用方法

(1) 轻质抹灰石膏的施工温度在5 ~35 之间。

(2) 轻质抹灰石膏的可操作时间大约在 60min，控制在1.5h为宜，每次搅拌浆料不宜过量。

(3) 轻质抹灰石膏施工前，须事先在距地面约10cm处做好水泥砂浆踢脚线，施工完毕的墙面应避免磕碰及水淋浸泡，并保持室内通风。

(4) 轻质抹灰石膏为气硬性抹灰砂浆，适用于内墙抹灰，长期接触水的部位如厨卫等处不宜使用。

(5) 轻质抹灰石膏在运输和储存时不得受潮和混入杂物，产品应贮存在干燥通风的仓库内，距离地面和墙面20cm以上，堆码高度不超过1.5m。以不损坏内袋为原则

公司：<http://www.zhongjiantc.cn> <http://116.62.153.177/>

#### 注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解！