

供韩国裕镇原装进口小型涡旋式30KW无油空压机

产品名称	供韩国裕镇原装进口小型涡旋式30KW无油空压机
公司名称	无锡兰凯商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:涡旋压缩机 润滑方式:无油空压机
公司地址	无锡市北塘区黄巷街道前村村西前村
联系电话	13358107838

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	涡旋压缩机
润滑方式	无油空压机	品牌	裕镇
用途	医用压缩机、其他	型号	MICOS30S-L
功率	30 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	8.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1450*1100*1640 (mm)
性能	低噪音	噪音	64 (dB)

涡旋式无油空气压缩机生产不含油的高纯净压缩空气，广泛用于食品、医药、电子、印刷、化工、精密喷涂及高尔夫球场等领域。

高效率的涡旋主机：

韩国裕镇的涡旋主机采用了最佳的lap/gap设计，并采用了专用涡旋加工机床的超精密加工，保障了最高水准的压缩效率。

高可靠性：

涡旋设计最佳化和超精密加工，保障高效率。

涡旋机座精密加工后进行了特殊表面处理，保障了高耐久性。

采用了高过滤效果的空气过滤器，防止不洁净的杂质进入主机。

采用了性能卓越冷却效果的冷却风扇，在高温运行环境下仍可稳定使用。

采

用特殊材质铸造的断面密封条，有着优秀的润滑效果和耐磨性。

micom控制器：安装图文显示lcd的micos-iii控制器可采用中文界面，空气压缩机的工作状态、机器保护、维修信息、输出状态等多功能图标显示，操作简便。

节省能源(多端控制、随机控制)：根据工厂运行实际气量而形成不同的压缩腔，按顺序启动/停止控制，从而防止空荷运行引起的电力消耗。

参数表1：

technical data(标准系列/8bar)							
型号	工作压力	额定功率	排气量	主机数量	排气口径	噪音	整机
model	working pressure	rated power	f.a.d(1)	no.of airend	pipe dimension	noise level	dime
单位	bar	kw(hp)	liter/min	units	inch	db(a)	mm(
micos 3s-l	6.0-8.0	3.7(5)	415	1	15a(1/2")	50	680*
micos 7s-l		7.5(10)	830	2	20a(3/4")	54	
micos 11s-l		11(15)	1245	3	25a(1")	56	720*
micos 15s-l		15(20)	1660	4		58	
micos 18s-l		18.5(25)	2075	5		59	720*
micos 22s-l		22(30)	2490	6	32a(11/4")	61	1450
micos 30s-l		30(40)	3320	8		64	
micos 37s-l		37(50)	4150	10		65	1450
(1)依据iso1217-2009标准测定的值							
(1)依据iso2151-2004标准测定的值							

参数表2：

technical data(标准系列/9.9bar)							
型号	工作压力	额定功率	排气量	主机数量	排气口径	噪音	整机尺寸
model	working pressure	rated power	f.a.d(1)	no.of airend	pipe dimension	noise level	dimension
单位	bar	kw(hp)	liter/min	units	inch	db(a)	mm(l*b*h)
micos 3s-h	8.0-1.0	3.7(5)	360	1	15a(1/2")	50	680*1000*9
micos 7s-h		7.5(10)	720	2	20a(3/4")	54	
micos 11s-h		11(15)	1080	3	25a(1")	56	720*1100*1
micos 15s-h		15(20)	1440	4		58	
micos 18s-h		18.5(25)	1800	5		59	720*1100*2
micos 22s-h		22(30)	2160	6	32a(11/4")	61	1450*1100*
micos 30s-h		30(40)	2880	8		64	0

micos 37s-h	37(50)	3600	10	65	1450*1100* 5
(1)依据iso1217-2009标准测定的值					
(1)依据iso2151-2004标准测定的值					