

益阳市GBZYH四氟板式橡胶支座

产品名称	益阳市GBZYH四氟板式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	85.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

普通桥梁板式橡胶支座的安装分为现浇梁和预制梁。现浇梁安装橡胶支座较方便。

施工顺序如下：

1先将墩台垫石顶面去除浮沙，表面应清洁、平整无油污。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆调整。

2在支承垫石。上按设计图标出支座位置中心线，同时在橡胶支座，上也标上十字交叉中心线。将橡胶支座安放在支座垫石上,使支座的中心线同墩台，上设计位置中心相重合，支座就位准确。

3同一片梁的两个或四个支座应处于同一平面上，为方便找平，可于浇注前在橡胶支座与垫石间铺涂一层水泥砂浆,让支座在重力下自动找平。

4在浇注砼梁体前，在橡胶支座.上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板，钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。将此支承钢板视作现浇梁模板的一部分进行浇注。为防止漏浆，可在支承钢板之间四周空隙处，用纱回丝，油灰或软木板填设。以后在拆除模板时，再将填充物除去，按以上施工可使支座上下面同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。

存储和购买止水带的一些要求

1.在购置止水带的情况下我们要选择大的生产厂家，如果是较为大中型的建筑项目，我们可以选用

招标会的方法，那样每个生产厂家的生产制造经营状况就会更好的一目了然的。生产厂家产品在原厂的情况下要

出具备检测报告和产品品质合格证的。

- 2.每侧的橡胶止水带肋都不可以低于2个的。在指标值层面，产品的薄厚超过8mm，总宽是400mm，抗拉强度要超过10Mpa的，较大的拉申率不可以低于百分之三百的。
- 3.产品屋子里特性的测量，我们要从经规格型号规格检测达标的产品上裁取实验所必须的充足的长短板样，并且要依照GB/T9865.1的要求制取试件的，在标准状况下静放24小时以后依照实验规范规定有关检测。
- 4.产品在存储和运送的全过程中，不可以将包装毁坏的，并且要放进自然通风和干燥的地方的，而防止太阳照射的，不可以喝强酸强碱等溶剂有关触碰，而和热原要防护的，应当储存在室内的，不可以重压的。

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，位于桥梁和垫石之间，它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形（位移和转角）可靠地传递给桥梁下部结构，是桥梁的重要传力装置。有固定支座和活动支座两种。桥梁工程常用的支座形式包括：油毛毡或平板支座、板式橡胶支座、球型支座、钢支座和特殊支座等。

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，有固定支座和活动支座两种。桥梁工程常用的支座形式包括：油毛毡或平板支座、板式橡胶支座、球型支座、钢支座和特殊支座等。桥梁是跨越峡谷、山谷、道路、铁路、河流、其他水域、或其他障碍而建造的结构，是一种由水面或地面突出来的高架，用来连着桥头桥尾两边路。

桥的目的是允许人、车辆、火车或船舶穿过障碍。桥可以打横搭着谷河或者海峡两边，又或者起在地上升高，槛过下面的河或者路，让下面交通畅通无阻。"桥"原本是一种高大的树（参见乔木），因为够高大，砍下来就够长放在河面，可以连着两边岸，即独木桥。启闭式桥梁给大船通过的空间。

桥是一种用来跨越障碍的大型构造物。确切的说是用来将交通路线（如道路、铁路、水道等）或者其他设施（如管道、电缆等）跨越天然障碍（如河流、海峡、峡谷等）或人工障碍（高速公路、铁路线）的构造物。