

## 盘锦线缆生产厂家,BV电线供应

产品名称	盘锦线缆生产厂家,BV电线供应
公司名称	沈阳联迅线缆制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	联之迅:厂家直销 BV:1米批发价格 沈阳:支持定做
公司地址	沈阳市铁西区路官二街13号1门
联系电话	024-88883133 18940227827

## 产品详情

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线

1、产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下控制、动力、照明线路中。

2、执行标准：国家标准GB/T5023-2008，JB/T8734-2016和企业标准，也可按照用户提供的技术要求生产。

3、使用特性：

3.1、额定电压：

电缆的额定电压用 $U_0/U(U_m)$ 表示。

$U$ —为多芯电缆系统任何两项导体之间的电压有效值。

$U_0$ -为任一绝缘导体和“地”之间的电压有效值。

### 3.2、导体额定工作温度：

电缆导体的高额定工作温度：辐照交联聚烯烃绝缘电缆为 $90^\circ\text{C}$ ，聚氯乙烯绝缘电缆为 $70^\circ\text{C}$ 。短路时（持续时间不超过5S）电缆导体的高温：辐照交联聚烯烃绝缘电缆不超过 $250^\circ\text{C}$ ，聚氯乙烯绝缘电缆不超过 $160^\circ\text{C}$ 。

### 3.3、安装时的弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

### 3.4、电缆安装时的环境温度：

电缆安装敷设时的环境温度应不低于 $0^\circ\text{C}$ 。低于 $0^\circ\text{C}$ 时应对电缆和环境预先加热到规定温度后才能安装敷设。安装时的牵引力和弯曲半径要符合要求。