防爆风机，防爆对旋风机，防爆对旋局部通风机，防爆对旋压入风机

产品名称	防爆风机，防爆对旋风机，防爆对旋局部通风机，防爆对旋压入风机
公司名称	王令伟（个人会员）
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:金河 型号:fd-4#2*1.1 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 山东 淄博市周村区 山东省淄博市周村区南郊镇
联系电话	86 0533 6068017 13884607789

产品详情

品牌	金河	型号	fd-4#2*1.1
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
重量	1500（kg）	转速	2900（r/mim）
配套电机功率	1.1（kw）	适用范围	矿山，隧道，爆破，
品牌	金河	型号	fbd-60-4#
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
重量	288（kg）	涡轮头材质	铁
转速	2900（r/mim）	配套电机功率	1.1（kw）
适用范围	矿井，防爆场所		

产品介绍：
fbd系列(原bdj60系列)煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机，主要用于煤矿井下作压入式局部通风机，适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合，同时，也适用于其他矿山的局部通风厂合及各种隧道通风。 本产品具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求，既可整机使用又可分级使用，从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000米以内可不移动风机正常送风，减少了工人的劳动强度，节约通风时间，是煤矿井下局部通风的理想设备。本产品的使用环境和工作条件: 本产品既可平放在巷道底板使用，也可悬挂在巷道壁上使用，其使用环境的气体温度为-20～40°C，本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m3，应安装在煤矿井下瓦斯浓度小于1%的进风流中，当瓦斯浓度超过1%时，应立即切断电源。 fbd系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机技术性能参数表

机号	转速r/min	风量m3/min	全压pa	电动机型号	配用功率kw	额定电压(v)	单台电机额定电流(a)
№4.0	2900	136～89	256～2050	ybf90l-2	2×2.2	380/660	4.85/2.79
		150～100	325～2500	ybf100l-2	2×3	380/660	6.4/3.7
		165～109	375～3040	ybf112m-2	2×4	380/660	8.1/4.7
№5.0	2900	217～145	275～2060	ybf112m-2	2×4	380/660	8.1/4.7
		240～161	325～2540	ybf132s1-2	2×5.5	380/660/1140	11.1/6.4/3.7
		266～178	400～3155	ybf132s2-2	2×7.5	380/660/1140	14.8/8.66/4.97
№5.6	2900	286～188	275～2850	ybf132s2-2	2×7.5	380/660/1140	14.8/8.66/4.97
		324～215	375～3690	ybf160m1-2	2×11	380/660/1140	21.6/12.6/7.2
		358～238	440～4560	ybf160m2-2	2×15	380/660/1140	28.8/17.0/9.6
№6.3	2900	410～237	400～4775	ybf160m2-2	2×15	380/660/1140	28.8/17.0/9.6
		442～256	460～5475	ybf160l-2	2×18.5	380/660/1140	35.5/20.5/11.8
		468～274	525～6125	ybf180m-2	2×22	380/660/1140	41.0/24.4/13.67
		518～318	640～7310	ybf200l1-2	2×30	380/660/1140	56.9/32.9/18.5
№7.1	2900	608～352	523～6228	ybf200l1-2	2×30	380/660/1140	56.9/32.9/18.5
		652～377	602～7163	ybf200l2-2	2×37	380/660/1140	67.9/40.3/22.6
		696～402	686～8161	ybf225m-2	2×45	380/660/1140	82.1/48.4/27.4
№8.0	2900	817～473	605～7200	ybf225m-2	2×45	380/660/1140	82.1/48.4/27.4
		874～506	692～8230	ybf250m-2	2×55	380/660/1140	102.6/59.3/34.3
		970～560	850～9950	ybf2-280s-2	2×75	380/660/1140	134/77/44.2
№9.0	1450	831～480	394～4710	ybf200-4	2×30	380/660/1140	56.8/32.8/19.0
		890～520	450～5120	ybf2-225s-4	2×37	380/660/1140	70.0/40.0/23.2
		950～550	520～6170	ybf2-225m-4	2×45	380/660/1140	85.0/50.0/29.0
№10.0	1450	1171～677	514～6131	ybf250m-4	2×55	380/660/1140	102.7/59.2/34.3
		1300～750	630～7540	ybf2-280s-4	2×75	380/660/1140	140/81.0/47.0
		1380～800	710～8520	ybf2-280m-4	2×90	380/660/1140	167/96/55.5
№11.2	1450	1650～950	650～7690	ybf2-280m-4	2×90	380/660/1140	167/96/55.5
		1770～1020	750～8790	ybf2-315s-4	2×110	380/660/1140	201/116/67.2
		1880～1090	850～9930	ybf2-315m-4	2×132	380/660/1140	240/139/80.5