

Torelina A390M65 PPS 日本东丽 65%矿物增强

产品名称	Torelina A390M65 PPS 日本东丽 65%矿物增强
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽Torelina 型号:A390M65 性能:玻璃矿物增强
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

Torelina A390M65 PPS 日本东丽 65%矿物增强

上海凯振为华东地区一级代理经销PPS A390M65

1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃

性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加

玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐

热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。