

# PC 广州LG GP2300特性Good Heat Resistance ;通用

产品名称	PC 广州LG GP2300特性Good Heat Resistance ;通用
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	广州LG:广州LG PC:GP2300 广州:广州LG
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

PC 广州LG GP2300特性Good Heat Resistance ;通用

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.43

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

10

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

0.1到0.3

%

ASTM D955

硬度

洛氏硬度 (R 级, 23 ° C, 注塑)

120

ASTM D785

机械性能

抗张强度 3 (屈服, 23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

118

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂, 23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

4.0

弯曲模量 4 (23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

7350

ASTM D790

弯曲强度 4 (23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

177

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm, 注塑)

110

J/m

ASTM D256

热性能

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑)

140

ASTM D648

RTI Elec

80.0

UL 746  
RTI Imp  
RTI  
注射