

鹤岗兴山预制格栅井沧州预制井

产品名称	鹤岗兴山预制格栅井沧州预制井
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

鹤岗兴山预制格栅井沧州预制井,

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

3、钢筋的大力下总伸长率不应小于9%。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检查方法：检查抽样复验报告。

注解：对有抗震设防要求的重要结构构件（框架梁、柱和斜撑构件），其纵向受力钢筋要求应有足够的延性。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值（简称强屈比）不应小于1.25和钢筋大力下总伸长率不应小于9%，是要求钢筋应具有足够的延伸率；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值（简称超屈强比）不应大于1.30，是要求钢筋不应超强太多。牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条“三项”性能要求生产的钢筋，其表面轧有专用标志。本条为强制性条文，必须严格执行。

1、钢筋外观质量—钢筋平直、无损伤、无裂纹、无油污，颗粒状片状老锈。

2、力学性能—抗拉强度、屈服强度、伸长率、大力总伸长率、屈标比、超屈比、弯曲性能伸长率（断后伸长率） $A = (L_1 - L_0) / L_0$ （试件断前断后的长度差比上原长度）大力总伸长率（均匀伸长率）。1、钢筋外观质量—钢筋平直、无损伤、无裂纹、无油污，颗粒状片状老锈。

2、力学性能—抗拉强度、屈服强度、伸长率、大力总伸长率、屈标比、超屈比、弯曲性能伸长率（断后伸长率）大力总伸长率（均匀伸长率）

3、重量偏差：4、需要注意的是：当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。