

销售695ZZ深沟球轴承质量

产品名称	销售695ZZ深沟球轴承质量
公司名称	慈溪市慈明轴承厂
价格	1.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:.CMH 型号:695ZZ
公司地址	慈溪市横河镇东畈村（寺下）
联系电话	暂无

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	.CMH
型号	695ZZ	旧型号	--
类型	深沟球轴承	内径	5 (mm)
外径	13 (mm)	重量	0.002 (kg)
保持架及其材料	F4粉末冶金	使用特性	低温
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
样品或现货	现货		

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

慈溪市慈明轴承厂成立于1999年，座落于工业发达的浙江省慈溪市杭州湾跨海大桥的南端，慈溪市横河轴承之乡。本厂是一家专业生产微型轴承的企业，并根据客户要求设计，订做各类非标轴承。公司拥有先进的自动化生产设备，及专业的轴承质量测试车间，保证产品质量符合国家各项标准。

主营产品:

微型轴承、深沟球轴承、非标轴承、向心球轴承.微小型轴承

适用范围:

产品广泛应用于家用电器、微型电机、医疗器材、电讯设备、运动器械及办公器具等传动装置

产品简介：

深沟球轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。

深沟球轴承类型有单列和双列两种，单列深沟球轴承类型代号为6，双列深沟球轴承代号为4

工作原理

深沟球轴承主要承受径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时，接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷。深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高，特别是在轴向载荷很大的高速运转工况下，深沟球轴承比推力球轴承更有优越性

轴承构造

深沟球轴承结构简单，与别的类型相比易于达到较高的制造精度，所以便于成系列大批量生产，制造成本也较低，使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外，还有各种变型结构，如：带防尘盖的深沟球轴承，带橡胶密封圈的深沟球轴承，有止动槽的深沟球轴承，有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承，双列深沟球轴承。

应用

深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、悠悠球等

产品规格：

轴承型号 bearingno	内径boredmm in			外径o.d.dmm in			宽度widthbmm in			倒角chamferr/mimmm		额定载(kn)load rating		钢球参数ball complement		极限
	mm	in		mm	in		mm	in		mm	dynamic	static	no .	mm	greaser/min	oil
606	6	.2362	17	.6693	6	.2362	0.3	.012	1.95	0.72	6	3.969	30000	38000		
607	7	.2756	19	.7480	6	.2362	0.3	.012	2.88	1.08	6	3.969	28000	36000		
608	8	.3149	22	.8661	7	.2756	0.3	.012	3.32	1.38	7	3.969	26000	34000		
609	9	.3543	24	.9449	7	.2756	0.3	.012	3.35	1.40	7	3.969	24000	32000		
6000	10	.3937	26	1.0236	8	.3150	0.3	.012	4.58	1.98	7	4.763	22000	30000		
6001	12	.4724	28	1.1024	8	.3150	0.3	.012	5.10	2.38	8	4.763	19000	26000		
6002	15	.5906	32	1.2598	9	.3543	0.3	.012	5.58	2.85	9	4.763	18000	24000		
6003	17	.6693	35	1.3780	10	.3937	0.3	.012	6.00	3.25	10	4.763	17000	22000		
6004	20	.7874	42	1.6535	12	.4724	0.6	.024	9.38	5.02	9	6.35	15000	19000		
6005	25	.9843	47	1.8504	12	.4724	0.6	.024	10.00	5.85	10	6.35	14000	18000		
6006	30	1.1811	55	2.1654	13	.5118	1.0	.039	10.18	6.91	11	7.144	12000	15000		
6007	35	1.3780	62	2.4409	14	.5512	1.0	.039	12.47	8.66	11	7.938	10000	14000		
6008	40	1.5748	68	2.6772	15	.5906	1.0	.039	13.10	9.45	12	7.938	8000	11000		
6009	45	1.7717	75	2.9528	16	.6299	1.0	.039	16.22	11.96	12	8.731	7200	9000		
6010	50	1.9685	80	3.1496	16	.6299	1.0	.039	16.94	12.95	13	8.731	6400	7800		
6011	55	2.1654	90	3.5433	18	.7087	1.1	.043	23.28	17.86	11	11.112	5700	7000		
6012	60	2.3622	95	3.7402	18	.7087	1.1	.043	24.35	19.35	12	11.112	5000	6300		

产品展示：

联系方式：

联系人：胡建珍 (销售部经理)经营地址：中国 浙江 慈溪市 浙江慈溪横河镇东畝村繆家山 7 号邮编：
315318 公司电话：86 0574 63263908 传真：86 0574 63263823 手机：13958275598 电子邮箱：
sales@nbciming.com 公司主页：<http://www.nbciming.com>