

组装式阳台栏杆 安平鸿帅工厂直营

产品名称	组装式阳台栏杆 安平鸿帅工厂直营
公司名称	安平县鸿帅金属制品厂
价格	92.00/米
规格参数	品牌:鸿帅 型号:组装式 产地:河北安平
公司地址	安平县城西工业园
联系电话	0318-7270157 13081819693

产品详情

本文着重阳台栏杆产品中的组装式锌钢阳台栏杆产品！

锌钢阳台栏杆的用料：采用优质热镀锌带钢钢管为主要生产原料，表面光滑、光亮、外形规范性更强，厚度误差较小，一般在0.3MM以内。

组装式栏杆的关键在于连接配件，配件的规格决定了选材的规则！如阳台栏杆的扶手部分多采用40x80或者30x60的扁椭圆型钢管，手掌的贴合性好，圆润的外观握感更舒适；立柱多采用50x50或40x40方形钢管，方形的切面支撑性更强，受到外力冲击时不易折断；立柱与地面的连接采用法兰盘固定在膨胀螺丝上，辅以装饰盖将凸起的螺丝母隐藏起来，更安全美观；立柱与扶手、立柱与横梁的连接都采用拉伸件（固定座），用不锈钢的内六角钻尾螺丝固定即可；横梁与小竖杆的连接，需要先将横梁冲孔处理，孔的形状取决于小竖杆的规格，常用的规格有16x16，19x19，25x25，12x25及15x25五种，横梁的规格多为32x32,40x40,50x50方形钢管，横梁与竖杆的接触点产生的缝隙处需要安装防水垫处理，尽量地降低在室外使用时因雨水浸入导致锈蚀发生的概率，从而延长使用寿命。

组装式阳台栏杆的扶手部分与墙面的连接也哟专门的连接配件和装饰盖，下面的图片中会有展示。

锌钢阳台栏杆的表面处理方式多为高压静电喷涂处理，聚酯粉末在高温下会在镀锌钢管表面形成一层厚度均匀的保护层，进一步增强阳台栏杆的防腐性能！为了达到不同的美学效果，聚酯粉末的颜色多有灰色、黑色、白色、棕色、咖色等，不同的颜色和工艺也有差别，一般工程量在5000米以上，可以在劳尔色卡中选择特点的颜色来定制化生产。