

钢质防火卷帘 钢质防火卷帘价格 正泰防火设备

产品名称	钢质防火卷帘 钢质防火卷帘价格 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门（卷闸门）的运作过程

当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信号，同时向中央控制系统报警，消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，钢质防火卷帘安装，使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时，钢质防火卷帘厂家，停止下行，以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后，再继续下行，直至关闭。

防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。在某些场合，建筑内不配备消防中央控制系统，防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下，钢质防火卷帘价格，当火警发生时，烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。

在停电的情况下，钢质防火卷帘，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，只能单向放下，不能提升。当火警发生时，防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下，按预先设定的程序自动放下（下行），从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用，为实施消防灭火争取宝贵的时间。

汽雾式钢质防火卷帘和蒸发式汽雾防火卷帘

汽雾式钢质防火卷帘和蒸发式汽雾防火卷帘，这两类的帘面与单板式钢质防火卷帘相同，前者在每节帘片的串接处中间加一根钻有小孔的薄壁钢管，在帘面二端设二根软橡胶与薄壁钢管相接。当火灾发生时，水经橡胶软管流入钢管内并从小孔渗漏出来，遇热汽化，吸收并带走帘片的热量，使之降温。后者是在帘片背火面侧设一钢管，在钢管上密密麻麻地钻上小孔，当发生火灾时，水经小孔射出洒在帘片上，顺流而下，吸热、蒸发，使帘片降温。

钢制防火门安装前的注意事项

就安装而言，钢制防火门的安装要比木质防火门的安装简单很多，安得门业的设计师现在就钢制防火门安装时该注意什么提出几点建议：

- 1，在安装钢制防火门前，首先先核对钢制防火门的防火等级及洞口尺寸，有些防火门虽然洞口尺寸是相同的，但是其防火要求却不同，所以再安装定要与施工图纸核对好后再进行安装。
- 2，检查要安装的钢制防火门的相关手续是否健全，是否通过了国建的验收标准以及消防部门的验收等。
- 3，检查要安装的钢制防火门是否在运输或者是二次运输的过程中由于人为的因素撞击门体或者门框使得防火门无法正常开启。
- 4，检查钢制防火门的五金及闭门器是否与防火门相吻合，尤其注意的是需要检查闭门器的型号是否能满足防火门开闭的正常需要的力度。如果不符合应与防火门厂家调换。

钢质防火卷帘-钢质防火卷帘价格-正泰防火设备(推荐商家)由泉州正泰防火设备有限公司提供。钢质防火卷帘-钢质防火卷帘价格-正泰防火设备(推荐商家)是泉州正泰防火设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。

