

遇水膨胀聚氨酯密封胶安全性好 单组份止水胶正确施工方法

产品名称	遇水膨胀聚氨酯密封胶安全性好 单组份止水胶正确施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀聚氨酯密封胶安全性好 单组份止水胶正确施工方法

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品说明：

聚氨酯遇水膨胀止水胶一种黑色单组份无溶剂聚氨酯型密封胶，固化后具有可以湿气固化、遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

聚氨酯遇水膨胀止水胶有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。聚氨酯遇水膨胀止水胶价格要比单组份聚氨酯密封胶成本造价要高许多，因此它适用于要求比较严格工程防水，如地铁、隧道等地下防水级别高的领域。

而单组份聚氨酯密封胶可挤出或涂抹施工，但是固化后，不会吸水膨胀。单组份聚氨酯密封胶有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。

广泛用于土木建筑、交通运输等行业，单组份聚氨酯密封胶价格相对低一些，如果对防水施工没有特殊要求，选择单组份聚氨酯密封胶还是不错的。

我公司开发出的嵌缝用单组分密封胶类遇水胀大腻子产品，其主要成分多为聚氨酯型，可在湿润面施工。在选用嵌缝胶将其注入嵌缝槽后，腻子与空气中的潮汽触摸变为软橡胶般的弹性体资料，然后用增韧型环氧胶泥或氯丁泥砂浆关闭嵌缝槽口。

遇水膨胀聚氨酯密封胶安全：

遇水胀大止水胶是靠吸收浸入水后自身体积胀大，然后阻断水流浸入的遇水胀大型止水资料。本信息是经过简略介绍遇水胀大止水胶的施工办法、施工后的维护以及浇注混凝土的留意事项，以到达正确施工的意图。