

英标矩形管/英标方管（BS）执行标准

产品名称	英标矩形管/英标方管（BS）执行标准
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	材质:S355J2 型号:110 × 80 × 6/8 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

“针对进厂废钢中存在的爆炸物，我们通过设立‘四道关卡’，有效防止了爆炸物进入电炉内，从而为生产和操作人员创造了一个安全的工作环境，确保了事业部生产任务的完成！”该特钢事业部废钢验收负责人说道。英标矩形管规格 材质 （元）

60 × 40 × 4/5 S235JR S275JR/JO/J2 5180

70 × 50 × 4/6 S235JR S275JR/JO/J2 5180

90 × 60 × 5/6 S235JR S275JR/JO/J2 5180

110 × 80 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

130 × 100 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

150 × 120 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

160 × 130 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5260

180 × 150 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5260

190 × 150 × 6 S235JR S275JR/JO/J2 5260

200 × 160 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5280

250 × 200 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2 5280

290 × 250 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2 5280

320 × 260 × 8/12 S235JR S275JR/JO/J2 5300

400 × 340 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2 5300

450 × 380 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2 5320

500 × 400 × 14/16 S235JR S275JR/JO/J2 5350

更多规格欢迎来电咨询

英标方管

60*60*4 60*60*5 70*70*4 70*70*6

80*80*5 80*80*6 90*90*5 90*90*6

100*100*5-10 120*120*5-10 150*150*5-12

180*180*5-10 200*200*5-10 250*250*5-12

300*300*8-14 320*320*8-14 360*360*6-14

400*400*6-16 450*450*6-16 500*500*10-18

$2[(a-d-2r+(r+d/2)/2)+(b-d-2r+(r+d/2)/2)] \times 7.85d$ (kg), a,b为矩形管长和宽(m), r为管内腔四角的圆弧半径(m), d为壁厚(mm)。

英标矩形管、澳标矩形管、欧标矩形管、美标矩形管，及英标方管，美标方管。外标型材零售、批发、订扎，欢迎来电订购

为保证电炉生产稳定顺行、安全冶炼和职工的人身安全，加强对危害大、难以控制的爆炸物的处理，山钢特钢设立了“四道关卡”，确保爆炸物不进入炉内，为该特钢事业部生产任务的完成奠定了安全基础。

一是验收关卡。对《废钢验收管理办法》中的《爆炸物管理规定》进行细化。当废钢原料进入车间料场进行验收时，验收人员做到细中有细，对废钢原料利用行车电磁吸盘，每吸一层就查看一层，切实从源头上把好关。

二是行车关卡。对验收人员没有检查出吸盘周围和吸起卸落在废钢场地上的爆炸物，由相关单位的行车工负责检查验收把关。行车工在配料过程中要认真观察确认，发现爆炸物或疑似爆炸物要彻底挑拣出。

三是配料关卡。在配料时，配料工对配料重新进行检查验收，并对装进料罐的原料再细查一遍，以保证原料入炉前料型、料质符合要求，以防爆炸物成为“漏网之鱼”。

四是班后关卡。该车间在严格考核的同时，每天下班前对以上工序进行“拉网式”检查，并要求各工序人员在交接班前到管辖区再巡查或盘查一次，确保辖区内废钢中没有爆炸物。