

# PE-RT 型管供应 PE-RT 型管 复强管业

产品名称	PE-RT 型管供应 PE-RT 型管 复强管业
公司名称	河北复强管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市黄骅市城北刘皮庄段
联系电话	13932759886 13932759886

## 产品详情

PE-RT 型供热管道具有耐腐蚀、使用寿命长、水力损失小、保温效果好、施工方便快捷等特点。其导热系数小于普通钢管的1%，每公里温降小于0.1℃，PE-RT 型管销售，采用PE-RT 型加热管以每年8000公里的速度替代传统钢管，可提高能效20%以上，PE-RT 型管，每年可节约标煤约100万吨，减少管网补水1000万吨以上，有利于实现清洁供热。

PE-RTII型地热管由高密度聚乙烯外护管、聚氨酯泡沫塑料保温层和工作管紧密结合而成。PE-RTII型地热管具有很强的防水和耐腐蚀能力，无需敷设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便快捷，PE-RTII型地热管在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性能。

管道是城市燃气项目的重要组成部分。管网的成本占项目总成本的40%。管道的经济成本和经济运行具有非常重要的现实意义。PE管道建设投资成本低主要体现在以下几个方面：

PE燃气管道比钢管便宜，使用寿命为50年，钢管使用寿命为18年。相比之下，PE管的投资成本低于钢管；PE管具有很强的韧性，只需要放在管道沟内，就不需要挖掘工作坑。施工土方面积小，PE-RT 型管供应，节省了施工成本。此外，P钢管焊接的无损检测成本较高，PE管较高。检测方法简单，检测成本低。综上所述，PE燃气管具有投资成本低，经济性好的特点。

PE-RT1型的管材属于中密度聚乙烯，适合于低温采暖，如：地暖。而2型的管材属于高密度聚乙烯，耐压强度更高，耐高温能力更强，PE-RT 型管厂家，除了用于地暖，也适合于高温温泉输送，集中供热工程二次网管线和地热资源供热管线。

PE-RT 型管材只用于低温采暖一般口径在dn16-dn32mm.而PE-RT 型管材耐温高，强度大，可以作为供热分支管线，口径在dn25-dn160mm之间。复强根据客户需要可以生产dn500mm的超大口径热力管材。

RT 型管供应-PE-RT 型管-复强管业(查看)由河北复强管业有限公司提供。河北复强管业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。复强管业——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市黄骅市城北刘皮庄段，联系人：沈经理。