

徽丽化工|品类全 南昌内墙防水腻子粉

产品名称	徽丽化工 品类全 南昌内墙防水腻子粉
公司名称	安徽徽丽化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市绿地中心E座2217
联系电话	18715117477 18715117477

产品详情

保温腻子注意事项：施工完毕至保温腻子凝固前，严禁对保温腻子墙面进行水冲，撞击和振动，终凝后根据环境干燥确定喷水养护不少于6天，特别是炎热季节即使是抗裂砂浆也要防止暴晒开裂。保温腻子注意事项：搅拌出的保温腻子稠度应控制在50-90mm左右。施工中每机保温腻子应保证在保温腻子终凝前用完，随拌随用，内墙防水腻子粉，不允许将已终凝的保温腻子再使用，严禁在施工中掺和黄沙及其它材料。保温腻子特点：该材料属纯无机材料，环保、无毒、无味，具有质轻，有较高强度，有较低的导热系数等性能，因而具有良好的保温隔热性能、

保温腻子注意事项：配置保温腻子用水量应视保温腻子配合比的用水量而定，原则上以保温腻子稠度标准控制，以符合施工要求为主，在满足稠度的要求下，严禁额外任意加水，保温腻子作为新型外墙内保温材料的特点在于，其同时具有保温和防潮防水性能，水分子不易透过保温材料而形成冷桥结露效应。保温腻子选购注意事项：选购就选购一些有生产牌子的厂家腻子，因为这样的腻子一般都是质量生产时候比较有保证的，并且这种的腻子粉在选购时候朋友们可以查看一下，正规生产出来的好腻子是不怕消费者查看质问的，这一点朋友们要注意了。

保温腻子特点：适用于夏热冬冷、夏热冬暖和部分寒冷地区的内外墙保温工程，及建筑物的分户墙、楼层、通道、地下室和地采暖等部位的隔热保温，达到节能效果。也可用于既有建筑的节能改造。保温腻子注意事项：采用强制式搅拌机，首先将配料、骨料轻质砂在

机内干拌均匀后方可加水搅拌，干拌时间为3分钟，湿拌时间不少于7-8分钟，干、湿拌时间不足，将影响质量。具体的加水量视相应的混合料配合比而定。保温腻子注意事项：施工完毕至保温腻子凝固前，严禁对保温腻子墙面进行水冲，撞击和振动，终凝后根据环境干燥确定喷水养护不少于6天，特别是炎热季节即使是抗裂砂浆也要防止暴晒开裂。

徽丽化工I品类全-

南昌内墙防水腻子粉由安徽徽丽化工科技有限公司提供。安徽徽丽化工科技有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在徽丽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创徽丽更加美好的未来。