

# 大连 SBD-C安全盘式油缸 怎么调试

产品名称	大连 SBD-C安全盘式油缸 怎么调试
公司名称	焦作市恒阳重工制动器有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	品牌:恒阳重工 型号:SBD安全制动器系列 产地:河南省焦作市
公司地址	武陟县大虹桥乡西小虹村口(无门牌号)
联系电话	13939133008

## 产品详情

SBD系列安全制动器

SBD-A

SBD-B

SBD-c

安全制动器

使用条件：

环境温度：-25-+40°

相对湿度：<90°

SBD-A：型号

SBD100-A

SBD125-A

SBD160-A

SBD200-A

SBD250-A

SBD250-A-1600\*30 I RL 表示额定夹紧力为250kn，带开闸限位开关，型安装的A型安全制动器，制动盘直径为1600MM，盘后为30mm.

来电详询安全制动器的订货标记、安装示意图、技术参数及外形尺寸表。

SBD-B系列安全制动器：

SBD80-B

SBD160-B

安装型式：I型 II型

SBD250-C

SBD365-C

SBD425-C大连 SBD-C安全盘式油缸 怎么调试

使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器的依据，其大小由机械的型式和工作要求决定。制动器上所用摩擦材料(制动件)的性能直接影响制动过程，而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等，后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。大连 SBD-C安全盘式油缸 怎么调试

制动是研制大功率下运带式输送机的主要技术关键问题之一，制动器在制动时所吸收的能量比水平和上输送机大得多，若单纯使用机械抱闸，闸衬磨损快，易造成飞车事故。闸轮表面温度高，与闸衬磨损产生火花，会引起爆炸事故。制动减速度过大，会出现滚料现象。为解决这些问题，本装置采用两级制动方案，即先用液力制动使转速从1520转/分降到500转/分左右，吸收掉大部分能量，再用机械抱闸刹停。监设有自动调节系统，确保制动的平稳性。制动器有四档制动力矩，制动过程中用加速度检测器来控制气动操系统，自动调节制动力矩，使在各种负载情况下均能保证制动的平稳性。当转速降到额定转速的1/3~1/4时，由速度检测器操纵抱闸动作，把输送机刹住。在采区突然停电的情况下，仍能藉储气及储电装置顺序进行液力制动和机械抱闸两级制动大连 SBD-C安全盘式油缸 怎么调试

我们公司主要销售的城市有：上海、浙江、江苏、安徽、新疆、甘肃、重庆、云南、内蒙古、陕西、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、吉林、黑龙江、辽宁、、河北、河南、山东、山西等地。公司生产的BYWZ系列防爆液压制动器主要销售点：山东—济宁、临沂、枣庄、菏泽、聊城、德州，河北—石家庄、唐山、承德、衡水、邢台、邯郸，山西—太原、大同、阳泉、长治、临汾、晋城、运城。我们凭借良好的质量和信誉，已同几百家客户建立了长期的合作关系。

BYWZ电力液压制动器焦作恒阳生产，供应经销商，价格低，质量优，保修一年，送货上门，免费安装