

别墅车库门安装 广福电动伸缩门厂 周口别墅车库门

产品名称	别墅车库门安装 广福电动伸缩门厂 周口别墅车库门
公司名称	商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区八一路酒厂路向西100米路北
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部

四、地面冻结基本处理方式。如天气干冷，地面结冰，这种现象会造成伸缩门打滑走偏，别墅车库门安装，或导航器感应不到磁铁。建议：

- 1、将地面结冰区域有选择性的去除；
- 2、机头加重，增加机头轮着地力；
- 3、打开离合，推拉开关来回一圈，让门排活动结构结冰处得到一个舒缓；

五、基本问题处理和和建议。如果伸缩门在天气暖和时正常使用，气候冷下来就出现问题的，一般就有三种情况：

1、早晚起不动或全天候起动需要借助外力：

<1> 早晚启动不了，周口别墅车库门，建议先让电机在零负荷的力度时空转一会（打开离合空转）；

<2> 如果伸缩门已使用过有一段时间的、在电机变速箱加点防寒润滑油；

<3> 可加大电机起动功率（加大相应电容）。

1.按电动伸缩门电机控制面板上的FUNC键，别墅车库门厂家，此时的RUN光开始闪烁，按住该键超过8秒时，RUN光地亮，并且该程序进入门开口的学习过程和闭合行程和过载力。

2.按INC键。此时，电机开始沿开门的方向运行。按下并保持，电机运行由慢到快的速度变化，运行指示灯闪烁，指示电机向上运行。到达理想位置后，松开按钮，电机停止运行;如果按DEC键，电机将会从慢到快的方向运行，并且STA指示灯将闪烁。使用这两个按钮调整了位置。

自动伸缩门常规尺寸规格

自动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，别墅车库门多少钱，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

1、自动伸缩门常规高度：1600mm。

2、标准结构：门排内空，即前后相邻两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸。采用伸缩门标准尺寸320mm，保证交叉管固并大大减少运行噪音。

别墅车库门安装-广福电动伸缩门厂-周口别墅车库门由商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部提供。商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部是河南商丘,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广福电动伸缩门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广福电动伸缩门更加美好的未来。同时本公司还是从事商丘伸缩门，商丘电动伸缩门，商丘不锈钢伸缩门的厂家，欢迎来电咨询。