

# 博锐风机 高压离心风机选型 白银高压离心风机

产品名称	博锐风机 高压离心风机选型 白银高压离心风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

## 产品详情

### 6-27、7-10型离心通风机

#### 概述

#### 1)用途。6-27-1 No.6.5A及7-10-12No.4.3A

型离心通风机，不锈钢高压离心风机，其主要特点是压力高、流量小，风机配有过滤器装置、可作为高净化强制通风用。机组主要零部件是采用4A13铝合金及电镀件制成，具有一定的防病能力，还具有使用寿命长，外型美观等特点。此类风机广泛应用于仪器仪表行业、纺织行业、油脂化工行业、实验室、胶片洗印装置、玻璃器皿吹制等场所的强制通风及高压动力源。输送的介质为空气或对人体无害的气体，河南高压离心风机，以及含有微量酸性的气体。被输送的气体内不含有酸性物质，所含粉尘颗粒度不大于150mg/m<sup>3</sup>；被输送气体的温度不超过55 ° C。

### 4-70型离心通风机

(1) 用途。4-70型离心通风机共13个机号，可用于一般通风换气。作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，即可用作输入气体，也可用作输出气体。运输气体的种类应是空气和其他不、，无腐蚀性的气体。气体内不许有黏性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>。气体温度不得超过80C °。

(2) 形式。风机可制成左旋和右旋两种形式，高压离心风机选型，从电动机端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为右旋风机，以“右”表示；按逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。

3) 4) 旋转角度。通风机可制成右旋和左旋两种。从电动机- 端正视，高温高压离心风机，如叶轮顺时针旋

转称右旋风机，以“右”表示，逆时针旋转称左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出口角度表示。

5)整体结构。由叶轮、机壳、进风口、支架、传动部分等组成。 叶轮由20个后向单板三元流叶片组。机壳用普通钢板焊接成蜗形壳整体。 进风口制成整体，装于风机的侧面;与轴向平行的截面为曲线状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。 传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承组成。

博锐风机(图)-高压离心风机选型-白银高压离心风机由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司位于山东省淄博市张店区林泽花园17号楼一单元602。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博锐风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。博锐风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博锐风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。