

# 山东食品皮带输送机 山东青岛食品皮带输送机

产品名称	山东食品皮带输送机 山东青岛食品皮带输送机
公司名称	刘永胜
价格	.00/个
规格参数	承载重量:540 ( kg ) 型号:皮带 类型:皮带输送线
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市重庆中路412号
联系电话	86 0532 89782527 13626425538

## 产品详情

承载重量	540 ( kg )	型号	皮带
类型	皮带输送线		

皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件、能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、pvc、pu等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

### 规格

标准输送带宽度为200、300、400、500、600、700、800、1000、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

转弯皮带机标准转弯内半径为r185、r600、r900、r1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格

### 板式输送机

#### 【特点】 1.

板式输送机是用联接于牵引链上的各种结构和形式的平板或鳞板等承载构件来承托和输送物料。

2. 载重量大，输送重量可达数十吨以上，尤其适用于大重量物料的输送。

3. 输送长度可达120米以上，运行平稳可靠，适用于单件重量较大产品的装配生产线。

4. 设备结构牢固可靠，可在较恶劣环境下使用。

5. 链板上可设置各种附件或工装夹具。

输送线路布置灵活，可水平、爬坡、转弯输送，上坡输送时倾角可达45度。

#### 升降机特点

1. 连续提升机工作时搁板的回程不占用工作节拍，输送效率高，且不受输送高速的影响。

2. 只能输送件货，且物料有最小尺寸的限制。

3. 工作时采用单向运行方式，一般不能往复输送物料。

4. 承载范围大，最大可达2000kg。

5. 与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化，避免了人工操作带来的不稳定性。

6. 结构紧凑，占地面积小。

7. 安全可靠，易于维护，运行费用低廉，有效降低输送成本。

#### 性能参数

##### z型 c型

升降速度 >1000mm >1500mm

升降速度 <40m/min <30m/min

输送节拍 <30件/min <10件/min

最大载荷 <2000kg <500kg

物料种类 包装箱、托板等 包装箱、托盘等

标准宽度 400 600 900 1200mm 400 600 900 1200mm

#### 复升降台特点

1. 往复式提升机是利用升降平台的上下往复运动来实现物料的垂直输送。升降平台上可装上不同种类的输送设备，并与出入口输送设备相配合，使输送过程实现完全自动化。

2. 升降平台的上下行程均可输送物料，在升降平台的一个循环过程中可使物料同时双方向流动。

3. 提升行程范围大，但输送量随着行程的增加而减少。

4. 形式多样，布置灵活，物料可以从各个方向上进出提升机，便于生产设备布局。

5. 承载范围大，最大可达4000kg。

6. 可设置各种安全装置，提高设备运行的安全性。