

# 山东青岛不锈钢滚筒输送线 青岛滚筒流水线

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 山东青岛不锈钢滚筒输送线 青岛滚筒流水线                    |
| 公司名称 | 刘永胜                                     |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 承载重量:200 ( kg )<br>型号:GGF滚筒<br>类型:滚筒输送线 |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛市 青岛市重庆中路412号                   |
| 联系电话 | 86 0532 89782527 13626425538            |

## 产品详情

|      |            |    |       |
|------|------------|----|-------|
| 承载重量 | 200 ( kg ) | 型号 | GGF滚筒 |
| 类型   | 滚筒输送线      |    |       |

滚筒输送线的材质有：碳钢、不锈钢、铝材、pvc、塑钢。

滚筒输送线的驱动方式有：减速电机驱动、电动辊筒驱动。

滚筒输送线的调速方式有：变频调速、电子调速。应用范围：电子、饮料、食品、包装、机械、电子、轻工、烟草、化工、医药、橡塑、汽摩、物流等行业传动方式：单链轮、双链轮、o型皮带、平面摩擦传动带、同步带等、线轴驱动。结构形式：从驱动形式上分为有动力、无动力、电动滚筒等，按布局形式分为水平输送，倾斜输送和转弯输送。和多层输送。[1]设备特点：滚筒输送线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，完成多方面的工艺需要。定制滚筒输送线请确认以下技术参数：1、输送物体的长度、宽度和高度；

2、每一输送单元的重量；3、输送物的底部状况；

4、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；5、输送机属于无动力式或电机带动式。为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只辊筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时加托盘输送。

1、辊筒的长度选择：不同宽度的货物应选适合宽度的辊筒，一般情况下采用“输送物+50mm”。2、辊筒的壁厚及轴径选择：按照输送物的重量平均分配到接触的辊筒上，计算出每支辊筒的所需承重，从而确定辊筒的壁厚及轴径。3、辊筒材料及表面处理

：根据输送环境的不同，确定辊筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。

4、选择辊筒的安装方式：根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式: 弹簧压入式, 内牙轴式, 全扁棒式, 通轴销孔式等。对于弯道机的锥形辊筒，其辊面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。