

山东青岛PVC皮带输送机 青岛食品皮带输送机

产品名称	山东青岛PVC皮带输送机 青岛食品皮带输送机
公司名称	刘永胜
价格	550.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市重庆中路412号
联系电话	86 0532 89782527 13626425538

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	尼丹
型号	PVC	材质	PVC
输送带类型	爬坡输送带	适用环境	耐磨、耐高温、防滑、防潮、防静电
应用范围	食品饮料	拉力强度	普通
带宽	500 (mm)	节距	6 (mm)
螺距	2 (mm)	网丝直径	2 (mm)

不锈钢输送网带

输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：1.根据运输量的大小按宽度分为：b200 b300 b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按 1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（nn输送带）和聚酯输送带（ep输送带）。补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布(ep),具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250、ep300型、ep350型、ep400型等；还可以是尼龙帆布（nn），可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等。

产品介绍

、普通输送带（含高强度尼龙输送带）产品执行gb7984-2001标准。普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2 n/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1 n/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%

尼龙（nn）、聚酯（ep）输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm³

层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5n/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 n/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%

、三耐输送带（耐热、耐酸、耐碱）产品执行hg2297-92标准。 、阻燃输送带

产品执行mt147-95标准。大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；

3、输送量大、提升高度更高；4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。3、品种

根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。4、规格

(1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400 (2) 带宽：100mm-2200mm

名称

裙边隔板带输送带

简介：

1、产品介绍（普通型大倾角波状挡边输送带）大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。

挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度

产品特点（普通型大倾角波状挡边输送带）：1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；3、输送量大、提升高度更高；