

低温实验用的小冰箱

产品名称	低温实验用的小冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	92665.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:零下30度到10度 产地:北京
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

低温实验用的小冰箱适用于科研院所、电子、化工等。用于保存、生物材料、等，也可用于电子器件及特殊材料的低温试验。低温实验用的小冰箱技术参数：【型号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定输入功率】110W【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850(mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声(声功计)】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30—10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度。【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【功能特点】

低温实验用的小冰箱性能特点：采用微型压缩机制冷技术，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。无噪音、无污染，环保，节能轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小巧，室内均可使用。车载冷藏箱本冷藏箱为卧式单门冷藏箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;车载冷藏箱高精度电脑温度控制系统：在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度±1 精确 稳定性，使用更安全 适用范围:主要用于防疫药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、制品的冷藏保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。

低温实验用的小冰箱1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、上抽屉3个，5、下抽屉1个6、钥匙1套

更多温度范围型号参数：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 570 × 1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 695 × 1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 680 × 1805mm
型号：FYL-YS-151L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 675 × 1795mm
型号：FYL-YS-828L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm
型号：FYL-YS-1028L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm

勤发发