

低温试剂保存箱

产品名称	低温试剂保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	63176.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:零下30度到10度 产地:北京
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

低温试剂保存箱以高的稳定性和温度均匀性，可用于诊断试剂、生物材料、电子器件等。适用于医院、血站、疾病预防控制中心、畜牧中心、科研院所、各类生物及电子实验室等

低温试剂保存箱技术参数：【型号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定输入功率】110W【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850(mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声(声功计)】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30—10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度。【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【功能特点】

低温试剂保存箱性能特点：

主要用于环保行业水样采集储运、环保抽样检测、样品的冷藏、冷冻及保温和相关用途。采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度。温度可调范围10~-25 直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。高密度无氟绝热层，保温效果良好。合理的蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果。检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测，符合卫生组织标准要求，获卫生组织认可。采用的微型压缩机制冷技术，数字式触摸按钮控制温度，适时显示温度变化情况。无噪音、无污染，环保，节能轻便，使用寿命长，耗电少，体积小；配备变压器室内也可使用。

低温试剂保存箱1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、上抽屉3个，5、下抽屉1个6、钥匙1套

更多温度范围型号参数：

型号：FYL-YS-150L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm
型号：FYL-YS-151L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm
型号：FYL-YS-828L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×1830mm
型号：FYL-YS-1028L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×2150mm

勤发发