

## 美国苏威(PPA)一级经销商 苏威总经销商

产品名称	美国苏威(PPA)一级经销商 苏威总经销商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

美国苏威(PPA)一级经销商 苏威总经销商,美国苏威PPA,美国苏威代理商,美国苏威经销商

美国苏威PPA代理商销售型号：

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HN33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4133 L33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1945 HSL45% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-4160 HSL60% 玻璃纤维，\*\*\*大模量，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-6135 HN35%  
玻璃纤维，高流动性，热水模具，热稳定，无润滑  
美国苏威PPA Amodel A-6135 NL35%  
玻璃纤维，激光可透射，高流动性，热水模具

美国苏威PPA Amodel AS-1133 HS33% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1145 HS45% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1566 HS65% 矿物 / 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1933 HS33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4145 HS45% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1133 HS33% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1145 HS45% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1133 DW33% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1145 DW45% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1130 FW30% 玻璃纤维，自润滑，耐磨损

美国苏威PPA Amodel A-1625 HS25% 碳 / 玻璃纤维，ESD 牌号，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1933 HSL33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

耐高温PPA美国苏威原材料

PPA简介：中文化学名称：聚邻苯二甲酰胺，英文名称：Polyphthalamide，简称PPA。此树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。具有半结晶态和非结晶态两种形态。PPA树脂的完全玻璃化温度在255 °F左右。非结晶态的PPA一般用在要求阻隔性能的时候；半结晶态的PPA一般用作注塑加工，也可用在其它熔融方面。下面为##家主要要介绍的是半结晶态PPA。半结晶态PPAS的熔点为590 °F，它的外观为不透明矩形切片。在高温高湿的条件下PPA的抗拉强度比尼龙6高两成，比尼龙66更高；PPA材料的弯曲模量比尼龙也高两成，硬度更##，能抗长时间的拉伸蠕变；且PPA的耐汽油、耐油脂和冷却剂的能力也比PA强；一种耐高温尼龙，这种材料可以耐200 的持续高温，并且还能保持良好的尺寸稳定性。