

POM 基础创新塑料美国 K-HI 高抗冲 高流动 耐老化 抗化学性POMPOM 塑胶原料

产品名称	POM 基础创新塑料美国 K-HI 高抗冲 高流动 耐老化 抗化学性POMPOM 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.90/KG
规格参数	POM:高耐磨 K-HI:注塑级 基础创新塑料:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

Hostaform 共聚甲醛 (POM)

Hostaform是塞拉尼斯 (Celanese)共聚甲醛系列塑料的商品名之一，其基本树脂是通过三聚甲醛和少量的共聚单体聚合而成。 Hostaform表现出良好的物理性能，是因为该聚合物具有线性分子链结构和高的结晶度。 共聚单体无规地分布在分子链中，这种化学结构赋予了材料高的热稳定性和抗氧化降解性能。共聚甲醛树脂的显著特性如下： ——高韧性 (可达-40) ——高硬度 ——高刚性 ——热变形温度高 ——良好的电性能和介电性能 ——良好的耐化学性，如溶剂、燃油、强碱、锌 (电镀的金属片) ——无环境应力开裂 ——高回弹性 ——良好的滑动性能 ——高的尺寸稳定性 ——易加工性 Hostaform作为一种工程塑料，已广泛应用于各种工业领域，部分取代一直在使用的金属、硬的天然材料、或热固性塑料。 用Hostaform成型的制品不仅可以满足外观要求，而且可以满足功能上的要求。 Hostaform塑料的加工成本低，可用通用的热塑性塑料成型方法来加工。

类型	特性	牌号
非增强等级	标准等级	C9021
	高粘性等级	C2521
	中等流动性等级	C13021、 C13031
	高流动性等级	C27021
	超高流动性等级	C25021
	高刚性高粘度	HS15
增强等级	玻纤26%	高强度，高刚性等级 C9021 GV1/30
	玻纤20%	高刚性，低翘曲等级 C9021 GV1/20
	碳玻纤	高刚性，导电性，耐磨损等级 EC140CF10
耐摩擦耐磨损等级	特殊润滑等级	C9021SW

	PTEF填充等级	C9021TF
	化钼等级	C9021M
耐候等级		C9021 10/1570
抗冲击/软质型		S9364
		S27072 WS10/1570
抗静电等级		C9021EC、EC140CF10
抗静电导电等级		EC140XF、EC270TX

加工工艺

材料干燥： 80 – 90 ，2-4 小时加工温度： 射 嘴： 180 - 200 () 料筒前段
： 180 – 200 () 料筒中段： 170 – 190 () 料筒后段： 160 – 180 () 熔体温度： 170 –
200 () 模具温度： 60 – 90 () (生产制件时模具温度可提高到 120) 压 力
： 注塑压力： 50 – 100 Mpa保压压力： 30 – 80 Mpa背 压： 0 – 0.5 MPa螺杆转速
： 50 – 120 rpm

DSM 生物医学是生物医学科学和再生医学领域解决方案合作的伙伴，在217年3月8日，推出了迪纯黑纤维 DyneemaPurityBlackfiber，这是目前种也是的黑色超高分子量聚(UHMWPE)医用纤维，是帝斯曼DyneemaPurityUHMWPE产品组合的。美国运动医学中心的整形外科医生和主任RichardC.Lehman博士说：“此项于高强度骨科缝线，其额外的颜色使外科医生能够更有信心地执行手术。”去年，国内轮胎行业产能利用率还不足6%，已经很糟糕了。”上述轮胎分会对记者表示。年6月，美国启动“双反”调查无异于雪上加霜。记者了解到，214年8月被选定为“双反”调查强制应诉企业的山东永盛橡胶集团有限公司(以下简称永盛橡胶)，已于214年1月宣布退出调查。因此在初裁中，永盛橡胶被裁决征收87.99%的关税，这意味着其对美出口的业务将基本告停。而据赛轮金宇披露，在1月22日初裁中，赛轮金宇被判决征收29.1%的反倾销税和12.3%的反补贴税，合计税率高达41.4%。