

# 昆明钢结构彩钢瓦厂家 950型复合泡沫瓦价格 多少钱一米

产品名称	昆明钢结构彩钢瓦厂家 950型复合泡沫瓦价格 多少钱一米
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:840-950 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

## 产品详情

云南昆云钢结构，C型钢，Z型钢，彩钢瓦，复合瓦，岩棉瓦生产厂家，钢结构建筑的多少，标志着一个国家或一个地区的经济实力和发达程度。进入2000年以后，我国国民经济显著增长，国力明显增强，钢产量成为世界大国，在建筑中提出了要"积极、合理地用钢"，从此甩掉了"限制用钢"的束缚，钢结构建筑在经济发达地区逐渐增多。特别是2008年前后，在奥运会的推动下，出现了钢结构建筑热潮，强劲的市场需求，推动钢结构建筑迅猛发展，建成了一大批钢结构场馆、机场、车站和高层建筑，其中，有的钢结构建筑在制作安装技术方面具有世界水平，如奥运会国家体育场等建筑。

彩钢瓦，又称:彩色压型瓦，是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

瓦的正确铺放方式重叠式(适用于长度 15M的屋面)交错式(适用于长度 15M的屋面)用钉正确使用方法专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。专用钉固定间隔横竖为50CM~100CM(好4根/m<sup>2</sup>)。

专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。安装密封条脊瓦封檐盖将密封条分开两半，对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定侧面瓦的交接处，用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦，脊瓦底部用小瓦档收尾。瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。脊瓦交接处，对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。

突出部分防水处理首先做一V字型材料，可选用不同的材料和规格，视实际情况而定。做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。倾斜面连接安装指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工。首先在瓦的下面安装接水材料(即天沟)，然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。