

福州隧道精确定位系统隧道门禁系统厂家LH902

产品名称	福州隧道精确定位系统隧道门禁系统厂家LH902
公司名称	苏州陆禾电子科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:陆禾 型号:LH902 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢
联系电话	15388656368 15388656368

产品详情

6、语音提示功能

正常操作可提示请读卡、收费元等相关信息，误操作或非法操作作出相应提示。

7、对讲功能

在监控室管理中心安装对讲主机，各出入口安装对讲分机，按对讲按钮即可保证各出入口与监控室管理中心的联络。

8、图象抓拍对比功能

出入口安装摄像机，车辆从道闸入场时自动抓拍车辆的图像并连同持卡人和刷卡时间等信息存入电脑，出场时将系统自动调出持该卡的车入场图像，经出场车辆图像与从道闸入口图象进行对比确认为同一辆车后，才予放行，确保车辆安全。

9、ups电源

提高供电质量，减少因停电、断电而引起的问题。当市电网瞬间断电或停电，ups能将蓄电池自动启动，保证道闸系统的正常运行。

10、防雷功能

为保障道闸系统的正常运行，防止和减少因雷击供电线路、信号线路造成的设备损坏，对道闸系统做好防雷保证设备正常运行 [1] 。

性能特点

[编辑 语音](#)

- 1.特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久.
- 2.特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
- 3.排除了闸杆运行带来的抖动。
- 4.闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
- 5.特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
- 6.驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏 [2] 。

道闸

技术参数

[编辑 语音](#)

工作电压：AC220V ± 10%50HZ AC110V ± 10%50HZ/60HZ

注意事项

[编辑 语音](#)

- 1.道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2.道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3.提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4.落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5.停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
- 6.产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请人员操作。

7.机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到佳状态，不得随意调动