

利尔特节能环保空调 利尔特

产品名称	利尔特节能环保空调 利尔特
公司名称	诸暨市利尔特环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:利尔特 型号:LET-A18
公司地址	中国 浙江 诸暨市 大唐顾家工业区
联系电话	86 0575 87800740/87745735 13757552098

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	利尔特
型号	LET-A18	类型	其他
用途	轻纺	控温范围	4-15
流量压力	180Pa	风量	18000 (m ³ /h)

蒸发式冷风机原理

“利尔特”蒸发式冷风机的核心部件是高效蒸发式湿帘-“纯天然多层波纹植物纤维叠合物”。根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然现象，通过风机往室内送风，使室内产生负压，室外的空气流经浸水后的湿帘后，空气与水份充分接触同时吸收空气中的热量，从而达到降温、换气、除尘、增加鲜风的目的，特别适用于高温及人群密集场所。

每百平方米耗电仅1度/小时

投资少、效能大：同等面积下投资仅为中央空调的1/4。

耗电少（每小时耗电1度）：同等面积下耗电只需要中央空调的1/8。

性能稳定、质量可靠：全自动控制及清洗，核心部件二年免费保修。

风量大、送风远：每小时最大送风量为18000m³。

降温效果强：南方地区，降温达4—10度；干燥地区能达4—15度。

空气质量好：集通风、换气、净化、除尘于一体，增加空气含氧量。

温度调节功能：对需要增加湿度的场所进行湿度调节。

维护方便：维护简便、费用低廉。

型号/modelolet-a18d

o最大风量/max airflow rate 18000(m³/h)

o风机类型/airflow style 轴流式/axis-flow model

o电压/频率/voltage/frequency 220/50或380/50 (v/hz)

o电机功率/motor power 1.1(kw)

o工作电流/workingcurrent 4.8或2.7 (a)

o耗水量/water consumption 25(l)

o储水量/water tank capacity 40(l)

o外型尽尺寸/physical dimension l1090*w1090*h950(mm)

o出风口尺寸/dimension of air outlrlt l670*670(mm)

o噪声/noise 75db(a)

o净重/net weight 55(kg)

o适用面积/effecrive area 100-120(m²)