

# 供应汕尾铜矿砂环氧地坪用

产品名称	供应汕尾铜矿砂环氧地坪用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

汕尾铜矿砂环氧地坪用

铅矿是什么？

铅矿是以晶体形式存在属三方晶系的碳酸盐。晶体呈板柱状，常形成假六方对称的三连晶；集合体呈致密块状、钟乳状、皮壳状或土状。

白色、灰色或微带各种浅色，玻璃至金刚光泽，断口呈油脂光泽。

金刚砂又名碳化硅，碳化硅（SiC）是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成。

碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。

碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，

碳化硅为应用广泛、经济的一种。可以称为金钢砂或耐火砂。碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、

木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料在电阻炉内经高温冶炼而成。目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，

均为六方晶体，比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3320kg/mm<sup>2</sup>。主要用途有：

- （1）钢结构、船体、桥梁等的喷砂除锈；
- （2）金属、石材、玻璃等的水刀切割；

- (3) 化工、石油、制药、水处理的过滤介质；
- (4) 大理石、光学镜头、玻璃器皿、皮革等材料的研磨；
- (5) 砂轮、油石、砂布、砂纸原料；
- (6) 高速公路路面、飞机跑道、耐磨橡胶、防滑油漆等耐磨材料；

( 7 ) 广泛用于建筑行业领域，真石漆 外墙装饰 室内装修 气质高贵典雅。  
理想的新型非金属耐磨地坪骨料。

特硬金刚砂耐磨地坪复合材料优点有哪些？

创圆工业金刚砂由特殊耐磨骨料同优质水泥，特殊添加剂等组成，预拌生产，配比严格控制、质量稳定，在工地直接应用。金刚砂地面利用干洒式施工，

与混凝土基层整体固化后，在地面上形成一层密实坚硬，高度耐磨损，防尘的面层。

用途：

适用于大部分工业厂房，仓库，停车场，货仓式超市等，尤其是有车辆行走的区域。

优点：

- 1、 固化后的表面硬度高，耐磨损。
- 2、 使地面能抵受人的冲击荷载。
- 3、 与基层混凝土整体精结，不起鼓，不脱落。
- 4、 坚硬密实的表面可以大限度地抵抗油脂，特种液压油，和多种工业用化学试剂的侵蚀渗透。
- 5、 日常清洁方便简单，节省物料，降低费用。
- 6、 可以满足从光滑到防滑的要求。
- 7、 预包装产品，现场施工不需参加其它材料。
- 8、 多种颜色可供选择，利于改善工作环境。
- 9、 缩短施工周期，节约时间。
- 10、 经济性:
  - 1) 勿需进行其它的表面处理和日常维护，延长地面使用寿命，减少维修使用成本；
  - 2) 避免了涂装地面需周期性涂装及地面增厚带来的费用；
  - 3) 避免了普通混凝土地面、水磨石地面、磁砖地面因破损修补而中断作业场所通路等弊病，从而大幅

度提高作业场所的有效利用率，使经济性得到佳发挥。

所以从经济角度看，地面材料适用于现代工厂、仓库、停车场、货仓式超市等的地面施工。

矿物合金骨料（金刚砂）是什么？

矿物合金骨料（金刚砂）地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

矿物合金骨料（金刚砂）工艺流程：

步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售，经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。