

# 长沙隧道精确定位系统隧道门禁系统LH904

产品名称	长沙隧道精确定位系统隧道门禁系统LH904
公司名称	苏州陆禾电子科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:陆禾 型号:LH905 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢
联系电话	15388656368 15388656368

## 产品详情

- 净重：62kg。

- 保护等级：IP45。

电源: AC220/50HZ 工作环境温度:-15度-+70度 相对湿度:<95% 不凝露 通行速度:30人/分钟

通信接口:RS485可选配TCP/IP

Power: AC220/50HZ Working temperature: -15 degrees - +70 degrees Relative humidity: <95% no condensation

Pass speed: 30 / min Communication Interface: RS485 with optional TCP / IP

### 四：控制接口

- 二路干接点（域电平）控制信号输入对进出方向的电磁铁（域电机）及合法信号灯进行控制。

- 二路干接点（域电平）状态输入对非法信号灯控制。

- 一路继电器输入对闸机远程落杆控制。

- 二路高低电平闸机计数信号输出。

## 五：闸机机芯

- 1、机械闸机机芯是指用闸机在解除控制后三叉杆需要人力推杆放行；放行后另一根杆通过机芯的液压减震装置后停留在水平位置，需要再次解控后才能放行。推杆只需要0.5Kg的推力。
- 2、电动机芯是在闸机内配置了一个电机，闸机解除控制后，三叉杆会向前移动一个角度，当行人再次接触到三叉杆后，电机会主动转杆，直到另一根杆回到水平位后完成整个放行动作。

## 六：可选部分

- 每个人口通道和每个控制方向均有计数设备，可以重置或者没有，电子或机械的控制
- 带有红色禁止和绿色通行箭头的显示窗。
- 显示经授权的用户通过通道的功能窗口。
- 为操作温度提高的加热系统可以到-20 ° C。
- 集成硬币和标识接收器。
- 不锈钢的基脚之间是关闭的。
- 着色的不锈钢外壳-标准外RAL色。

## 三辊闸功能

[编辑 语音](#)

### Product features

1 整个系统运行平稳,噪音小; 2 具有断电落杆,通电自动上杆功能; 3 具有器件及线路自检功能,方便维护; 4 具有时间保护功能; 5 具有通行指示功能; 6 具有自行保护,自动复位功能 ; 7 可与多奥停车场\门禁\考勤\梯控\消费\等[智能一卡通](#).

## 产品种类

[编辑 语音](#)

按通行方向可分为:单向三辊闸,双向三辊闸

按通行方式可分为:电动三辊闸,手动三辊闸

按样式可分为:桥式三辊闸,立式三辊闸

按通行模式可分为:机械电动三辊闸,半自动三辊闸,全自动三辊闸

按流量大小可分为:普通三辊闸,高流量三辊闸

按制动方式可分为全自动制动三辊闸,半自动制动三辊闸(此类型属于闸机类型,国外主流)

国内主流的三辊闸分类为：全自动三辊闸，半自动三辊闸和手动三辊闸。

全自动三辊闸：

又称电动三辊闸，配置有一个电机，闸机的全部运作由电机带动完成，同时在上电时候由电机带动闸杆转动，实现通电自动上杆，非常方便使用。

半自动三辊闸：

配置一个电机或两个电磁铁，控制进向和出向锁定和解锁，授权通行后，电磁铁带动解锁臂解锁，释放闸杆可以单向转动，用户即可轻推闸杆通过通道。半自动三辊闸设计防反转功能，可以有效地防止行人逆行。

手动三辊闸：纯机械无配置任何电气设备，用户只需用手轻轻推动闸杆，就可以通过通道，无需刷卡，自动定位、复位系统，控制单方向自由通行，另一个方向锁死禁止通行。