

# 厂房降温通风环保空调 利尔特

产品名称	厂房降温通风环保空调 利尔特
公司名称	诸暨市利尔特环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:利尔特 型号:LRT-F18A
公司地址	中国 浙江 诸暨市 大唐顾家工业区
联系电话	86 0575 87800740/87745735 13757552098

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	利尔特
型号	LRT-F18A	类型	其他
用途	轻纺	控温范围	4-10
流量压力	180	风量	18000 ( m3/h )

浙江省诸暨市利尔特环保设备有限公司是一家专业生产工业、民用环保空调（又名湿帘冷风机）的，集开发、生产、销售、安装、维修、服务于一体的企业。产品远销全国各地，并出口东南亚等国，多年来公司秉承以市场为导向、质量为核心、销售为龙头、服务为宗旨的企业方针，赢得了广大客户的信任和好评。

公司将以“创新、务实、共赢”的经营理念，为广大客户提供最好的产品、最优的售后服务，让客户无后顾之忧。公司与所有支持和信赖我们的朋友精诚合作共瞻环保空调事业的美好未来。

### 利尔特环保空调（湿帘冷风机）降温原理

用循环水泵不间断地把储水池里的水抽出，并通过水系统均匀地喷淋在湿帘上。当环保空调运行时机腔内产生负压，使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内。湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却、增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

环保空调核心部件直接蒸发式换热器 “多层波纹纤维叠合物”，又称湿帘，是瑞典的专利发明。利尔特采用经过特殊处理的“波纹纤维叠合特”。其特点：有良好的吸水性能和通风性能，质地结实、耐水浸泡而不变形；耐腐蚀，正常使用可超过5年；实际换热面积接近表面的100倍，可以达到低于外界4 - 10度的降温效果。

利尔特环保空调适用于开放式及半开放式环境使用，能够直接输送自然风及输送经降温后的凉风。室外新鲜空气经过利尔特环保空调过滤、降温后向室内源源不断地大量输送，将室内带有气味、粉尘和混浊

闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集的场所

利尔特环保空调（湿帘冷风机）产品优势：

投资少、效能大：投资成本只有中央空调的1/4，并且占不占用室内面积。节能省电：用电量只有中央空调的1/8 - 1/10，而且维护费用低。绿色环保：无氟利昂、无压缩机、不散热。优化空气质量：集通风、降温、换气、净化于一体，增加空气含氧量，避免病毒传染。降温效果明显：降温速度迅速，南方地区可降温4 - 10度，北方地区可降温8 - 15度。调节湿度：可调节干燥地区生产车间的空气湿度，提高舒适度。全智能化控制：无需专人管理，全智能化控制。服务完善：我们销售和服务网遍及全国各地，售后服务完善

利尔特Irt-f18a主要参数：

风量	18000m <sup>3</sup> /h	输入电压	380v
功率	1100w	频率	50hz
风压	180pa	耗水量	10-20l/h
风机类型	轴流式	储水量	25l
风口尺寸	670*670cm	材质	工程塑料
外形尺寸	1080*1080*950cm	使用面积	100-150平方米

利尔特环保空调主要部件：

利尔特其它产品：