

YTA50横河温度变送器YTA50模块

| | |
|------|--|
| 产品名称 | YTA50横河温度变送器YTA50模块 |
| 公司名称 | 北京市重自仪自控科技开发有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:横河温度变送器YTA50 型号:YTA50 类型:一体化温度变送器 |
| 公司地址 | 北京市丰台区科学城星火路10号 2座628-630室(园区) |
| 联系电话 | 010-63794542 15810564712 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 品牌 | 横河温度变送器YTA50 | 型号 | YTA50 |
| 类型 | 一体化温度变送器 | 测量范围 | 0~1400 () |
| 测量精度 | 1 () | 输出信号 | 4-20MA |
| 工作电压 | 7-35DC (V) | | |

规格：温度变送器yta50/yta70

| | |
|-----------|--|
| 精确度 (典型值) | yta50 : ± 0.1 或 ± 0.2 deg跨度的c (0.36deg f) 的% yta70 : ± 0.1 或 ± 0.1 deg跨度的c (0.18deg f) 的% |
| 冷端补偿精度 | (对于t / c仅) ± 1 摄氏度 (1.8华氏度) |
| 电源影响 | $\pm 0.005\%$ fs的每伏 |
| 环境温度的影响 | yta50 : ($\pm 0.1\%$ 或 ± 0.1 deg三) / 10摄氏度 yta70 : ($\pm 0.05\%$ 或 ± 0.05 deg三) / 10摄氏度 |
| 输入信号 | 单输入输入类型可以选择：热电偶，2-，3-，4线rtd，电阻和直流milivolt |
| 输出 | 两线4至20 ma dc |
| 电源电压 | 7至35伏直流 (7至28伏直流本??质安全型) |
| 环境温度 | 选项??代码可能影响范围-40到85摄氏度 (-40到185华氏度) |
| | |

| | |
|----|----------------|
| 安装 | 符合din型b头部安装 |
| 重量 | 50克 (0.11英镑) |
| 证书 | cenelec或者调频 |