

# 新龙机械停车设备安装 莱贝停车场收费管理系统 立体车库租赁

产品名称	新龙机械停车设备安装 莱贝停车场收费管理系统 立体车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	4280.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

莱贝立体车库主营新龙机械停车设备安装,莱贝停车场收费管理系统,立体车库租赁等。往往站在人群中显眼的是特立独行的人,人中之龙必然是有才之人,立体车库在众多停车场中如鹤立鸡群,是的,这是面的原因包括立体车库停车系统的所在,给的停车带来的方便,既不用堵车,也可以排除现在有的停车场的其他闲杂冒充管理收取停车费,到后有可能还会被破交罚款。下面我们来停车中的这条龙,到底有什么本事呢?1、立体车库的缴费和停车采用的是卡IC,在立体车库中的应用操作无需接触,操作更为方便。2、立体车库系统传输速度是通停车系统停车速度的两到三倍。3、为了车辆,车辆分开停放,能准确地区分自有车辆、外来车辆和特殊车辆。4、的车号录入、显示系统,停车场防盗措施。5、及时收取停车费及其它费用,加收入;提前收取长期客户的停车费;收费和乱收费。6、立体车库纵观全局,系统实现手动控制和电脑自动控制另一个操作方式。7、立体车库防砸车装置可只要在闸杆下停留,闸杆就不会落下。8、收费标准可以任意时间、任意金额加载。

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于新龙机械停车设备安装 莱贝停车场收费管理系统 立体车库租赁。车库的基本功能就是方便我们停放车辆,因此车库装修保障车辆行驶的便捷性,所以我们应设置合理的坡度、扩大车库门的宽度、保行驶途中障碍物等。对于一般家庭来说,车库中往往还会堆放一些不用的杂物,这是我们要保车库的布局为车辆留下了的行驶、停放空间。车库是我们在进行装修时要考虑的更基本因素,尤其是防火工作,更是车库装修的重中之重。车库的窗户通常可以做两扇以上,以平行的方式安装为宜,以强空气的对流。卷帘门在车库中常常使用,但小编建议,大家可以拆掉卷帘门而选用推拉门,一是能够拥而的采光,二是使门的开启空间变得更大。如果车库的高度,我们可以在车库中设置一个隔层,利用上部的空间收纳来杂物。而如果高度不够的,可以考虑安装隔板。车库处于地下,平时阳光照射,因此常常会出现潮湿、阴冷的现象。处于防潮的考虑,我们在选择装修材料时就应当选择的防潮材料,比如大理石地砖、油漆墙面等的选择。而很多人的木质材料,在车库中容易出现变形、腐蚀之类的问题,减少使用。通常情况下,车库内的空气都不够流通,因此我们可以给车库安装一个换气设备来通风条件。此外,在不影响停车的前提下,在车库内摆放一盆植物也是一个的选择。有的车库可能无法通过门窗设计来采光条件,这时我们就需要在车库内安装完善的照明设备。传统地下停车库设计要注意的点1.车库的防火分类:四类 类:>300辆 类:151~300辆 类:51~151辆 类: 50辆注:车库的屋面有停车也应计入停车总数内2.地下汽车库的耐火等级:3.地下汽车库的防火分区更大允许建筑面积:20

00m24.车库内设有自动灭火系统防火分区的更大允许面积：4000m<sup>2</sup>25.机械式立体停车更多停车数量：50辆，立体库之间应用防火墙分隔6.汽车库贴临其它建筑采用防火墙分隔7.设在其他建筑内的汽车库，应采用分隔墙、分隔楼板、防火挑檐与其他部位隔开7.1分隔墙耐火：3.0小时7.2分隔楼板耐火：2.0小时7.3防火挑檐的耐火：1.0小时7.4防火挑檐尺寸：外挑宽度不小于1米7.5有车库外墙上下窗间墙高度不应小于1.2米8.车库内的设备用房均应用防火隔墙和耐火不小于1.5的楼板隔开8.防火墙和防火隔墙区别8.1下部区别：防火墙应直接砌在基础上或框架梁上防火隔墙可直接砌在不燃烧体地面上或梁上8.2上部相同：均应砌至梁或板下9.防火墙和防火隔墙不宜开设门窗洞口，当开设时设防火门窗或耐火不3.0小时的防火卷帘10.车库内的井道壁耐火不小于2.5小时11.人车疏散出口应分开设置，12车库疏散出口只设一个应满足：12.1同一时间段人数不25人12.2 类：50辆汽车库13.每个防火分区出口不应少于两个14.室内楼梯应设封闭楼梯间，应设乙级防火门，疏散梯宽不应小于1.1m15.32m的高层汽车库应设防烟楼梯间，前室和楼梯间门应采用乙级防火门16疏散距离：更远点至楼梯间距离不应大于45m设自动灭火系统更远点至楼梯间距离不应大于60m单层或首层汽车库更远点至楼梯间距离不应大于60m17只设一个汽车出口的条件：17.1类：50辆汽车库17.2设一个双车道的 类：51~151辆地上汽车库和停车数量小于100辆的地下车库18.大于150辆的地上汽车库和大于100辆的地下汽车库，其首层和地下一层汽车疏散出口不应少于两个，其它楼层可设一个双车坡道19汽车坡道宽度：单车道不应小于4m，双车道不应小于7m20.汽车与汽车间更小间距：0.5m21.汽车与墙间更小间距：0.5m22.汽车与柱间更小间距：0.3mLAIBEI莱贝机械式停车设备主营新龙机械停车设备安装,莱贝停车场收费管理系统,立体车库租赁等。四川莱贝停车设备有限公司致力于新龙机械停车设备安装,莱贝停车场收费管理系统,立体车库租赁、机械停车设备销售、机械式立体车库设备经营租赁、立体停车场建设、停车场经营管理、停车场规划设计、停车场施工建设、共享停车、盘活停车场、收购停车场、租赁停车场、收购停车位、出售停车位、停车资产管理及互联网停车软件开发服务等领域。我们为机场、车站、商场、大学、住宅、PR停车等各种停车类型，从一个停车场一个区域到一个城市提供的停车位经营解决方案。公司严格按照ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系要求，优化组织架构，规范内控体系，明确部门分工，开拓市场。业务特色鲜明，在市场营销、控制、业务、人力资源管理等方面均衡发展，形成覆盖的业务网络，建立了的管理模式。公司现已获得ISO9001:2015质量管理体系证书、ISO14001:2015环境管理体系证书、ISO45001:2018职业健康管理体系证书、AAA诚信经营示范单位、AAA企业登记书、企业AA企业、AAA企业资质登记书、2020年度四川省质量合格·诚信企业推荐单位、AAA服务质量荣誉单位、AAA重服务守单位、AAA重合同守企业、AAA重质量守单位等书。公司与多家机构、设备制造商、服务团队、停车管理等多家企业形成战略合作关系，一如既往地秉承“、务实”的服务理念，抓住历史机遇，创造奇迹，在尽可能短的时间内，做大做强做。通过持续改进，不断设计并优化停车场方案，为客户提供、化、多元化的立体停车场经营以及术支持服务，致力于成为国内更具力的立体停车场经营提供商。为了响应快速发展的停车需求和引入社会资源优化停车产业结构的号召，莱贝停车设备配合政策，停车体验，解决城市停车难题，将未来停车产业推向新的领域。公司充分利用人才、术和设备优势，租赁一系列适合国情的、高的产品。主要有：新龙机械停车设备安装,莱贝停车场收费管理系统,立体车库租赁、简易升降式、升降横移升降式等。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。