

昆明水平桥架 竖井桥架 梯式桥架价格多少钱一米

产品名称	昆明水平桥架 竖井桥架 梯式桥架价格多少钱一米
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*150 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南桥架生产厂家，销售电缆桥架，消防桥架，梯式桥架，水平桥架，桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。

材料统计桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除以该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1% - 2%的余量。立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2% ~ 4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。

今年的钢材市场可以分为前半场和后半场,5月10日之前是钢市的上半场,特点是价格单边上涨;

而下半场的特点是快速下跌，去掉了泡沫和暴利，回到市场的基本面。之前有很多其他因素干扰市场，到了下半场主要看市场的供需，这就给下半场带来了一个非常复杂的变化。从近期的市场变化来看，市场处于震荡过程中，但是震荡以后还要选择方向。