

山西配电柜公司 配电柜 泰森电气

产品名称	山西配电柜公司 配电柜 泰森电气
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, 山西配电柜安装, GG-1AF; 10KV环网柜: H XGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

配电箱等一类设备,基本上是现实生活中更多地方需要的。当然,从目前的情况来看,越来越多的朋友关心配电箱价格的影响因素。毕竟,如果你想购买这类设备,你必须对这些设备的影响因素有直接的了解。事实上,很多时候配电箱的价格是不同的,因为它们受到各种因素的影响。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

铝合金材料; 防爆标志: exdiib 6/exdii ct6/exe IIT 6

防护等级: IP54 IP55 IP65

防腐等级: WF1

2.Q235钢板焊接, 防爆标志: exdiib 6/exdii ct6/exit 6

3.不锈钢，防爆标志：EXDIBIT 6/EXDIICT 6/EXEIII

防护等级：IP54 IP65

4.工程塑料材料，配电柜，防爆标志：ex iibt 6/ex iict 6

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

防爆电气设备的关键是有专门的“防爆外壳”。防爆外壳不仅可以承受内部性气体混合物产生的压力，还可以防止产物通过防爆间隙点燃外壳周围的性混合物。正是因为隔爆型电气设备的隔爆型外壳具有防爆和隔爆性能，所以对隔爆型外壳的形状、材料、体积和结构有特殊要求，以达到隔爆和隔爆的性能。损伤，当电气设备的防爆外壳失去防爆性或隔爆性时，称为损伤。在危险环境中，不得使用防爆电气设备。原因是如果防爆电气设备内部有危险，山西配电柜维修，由于外壳的损坏，必然会在外壳外部造成气体危险；防爆控制箱可以起到保护作用。

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业，总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

1.配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并停止防腐处置。

2.配电箱外壳的防护等级，应依据装置场所的环境肯定。

3.箱内装置的电器，均应契合规则的定型产品。

4.箱内各电器件之间以及它们对外壳的间隔，应能满足电气间隙、爬电间隔以及操作所需的距离。

5.配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的电线，穿越箱壳时加套管维护。

6.室外配电箱应结实的装置在支架或根底上，箱底距空中高度为1.0m~2.0m。

7.室内配电箱可落地装置，也可暗装或明装于墙壁上，山西配电柜公司，落地装置的根底应高于空中50mm~100mm。暗装于墙壁时，底部距空中1.4m。明装于墙壁时，底部距空中1.2m;引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择。

山西配电柜公司-配电柜-泰森电气(查看)由泰森电气有限公司提供。山西配电柜公司-配电柜-泰森电气(查看)是泰森电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞经理。