

石家庄裕华电梯井预制预制井怎么算

产品名称	石家庄裕华电梯井预制预制井怎么算
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

石家庄裕华电梯井预制预制井怎么算，

网架结构理论计算挠度与网架结构安装后的实际挠度有一定的出入，这除了网架结构计算模型与实际的情况存在差异之外，还与网架结构的连接节点实际零件的加工精度、安装精度等有着极为密切的联系。对实际工程进行的试验表明，网架安装完毕后实测的数据都比理论计算值大，约5%-11%。所以，本条允许比设计值大15%是适宜的。

14.2.2漆料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150 μ m,室内应为125 μ m，其允许偏差-25 μ m.每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差-5um。

用干漆膜测量厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

14.3.3薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且薄处厚度不应低于设计要求的85%。

检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。