

玻纤增强 PA66 法国罗地亚 A 225F 阻燃防火 热稳定

产品名称	玻纤增强 PA66 法国罗地亚 A 225F 阻燃防火 热稳定
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66聚酰胺 型号:A 225F 产地:法国罗地亚
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

玻纤增强 PA66 法国罗地亚 A 225F 阻燃防火 热稳定 玻纤增强 PA66 法国罗地亚 A 225F 阻燃防火 热稳定 玻纤增强 PA66 法国罗地亚 A 225F 阻燃防火 热稳定

3.压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

4.速度：高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ (这里t为塑件厚度)。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的直径应当是0.75mm。典型用途PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

PA66 法国罗地亚 A20V25

PA66 法国罗地亚 A216 BK

PA66 法国罗地亚 A216V15

PA66 法国罗地亚 A218V25 BK

PA66 法国罗地亚 A30H2V25

PA66 法国罗地亚 A205F BK

PA66 法国罗地亚 A216V50

PA66 法国罗地亚 A20V35

PA66 法国罗地亚 A218V30

PA66 法国罗地亚 A338 WIT2 V30

PA66 法国罗地亚 B50H1

PA66 法国罗地亚 PSA244N

PA66 法国罗地亚 SX218V50 BK

PA66 法国罗地亚 1001GHF3 BK

PA66 法国罗地亚 1021MF8 BK

PA66 法国罗地亚 2412GHF3 BK

PA66 法国罗地亚 A205F

PA66 法国罗地亚 A20V25 BK

PA66 法国罗地亚 A216

PA66 法国罗地亚 A216V30

PA66 法国罗地亚 A216V30-NC

PA66 法国罗地亚 A217 BK

PA66 法国罗地亚 A218V30 BK

PA66 法国罗地亚 A218V30 NT

PA66 法国罗地亚 A218V33 BK

PA66 法国罗地亚 A218V40 BK

PA66 法国罗地亚 A246M

PA66 法国罗地亚 A30H1V30

PA66 法国罗地亚 A30H2V

PA66 法国罗地亚 A30V25

PA66 法国罗地亚 A60G1V30

PA66 法国罗地亚 C216

PA66 法国罗地亚 C218LV15 BK

PA66 法国罗地亚 C30H1V30

PA66 法国罗地亚 CA2-K BK