

保定容城唐山预制检查井预制井怎么算

产品名称	保定容城唐山预制检查井预制井怎么算
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

保定容城唐山预制检查井预制井怎么算，

建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。无国家现行标准的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定：

1应有质量合格证明文件；

2应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。

3.0.5厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求。

3.0.18厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。3.0.15水泥混凝土散水、明沟应设置伸、缩缝，其延长米间距不得大于10m，对日晒强烈且昼夜温差超过15°的地区，其延长米间距宜为4-6m，水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处及房屋转角处应设缝处理，上述缝的宽度应为15mm-20mm，缝内填嵌柔性密封材料。

垫层铺设前，当为水泥类基层时，其下一层表面应湿润。

2、室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵、横向缩缝，纵向缩缝、横向缩缝的间距均不得大于6m。

3、垫层的纵向缩缝应做成平头缝或加肋板平头缝，当垫层厚度大于150mm时，可做企口缝。横向缩缝应做假缝，平头缝合企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴。企口缝尺寸符合设计要求，假缝宽度宜为5-20mm，深度为垫层厚度的1/3，填缝材料应与地面变形缝的填缝材料一致。

