

承德围场预制井室规范薄壁预制砼井

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 承德围场预制井室规范薄壁预制砼井 |
| 公司名称 | 河北锦益建材有限公司 |
| 价格 | 88.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定 |
| 公司地址 | 河北省保定市易县塘湖镇 |
| 联系电话 | 15132221359 |

产品详情

承德围场预制井室规范薄壁预制砼井，

观察、用小锤轻击检查、检查施工记录

一般项目

4.2.6一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：

1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝应清晰；

2抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线应清晰美观检验方法：观察、手摸检查

4.2.7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑，管道后面的抹灰表面应平整。

抹灰层的总厚度应符合设计要求，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法：检查施工记录

4.2.9抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀、表面应光滑、棱角应整齐。

5.1.11建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

6.1.12重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

6.1.8吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。

6.1.9吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。