

衡水武邑排水预制井预制井四通

产品名称	衡水武邑排水预制井预制井四通
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

衡水武邑排水预制井预制井四通，

排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定：

1通气管应高出屋面300mm但必须大于大积雪厚度。

2在通气管出口4m以内有门窗时，通气管应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。

3在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。

4屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

5.3.1安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

检验方法：灌水试验持续1h，不渗不漏。

管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：

1气水同向流动的热水采暖管道和汽水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道坡度应为千分之3不得小于千分之2。

2气水逆向流动的热水采暖管道和汽水逆向流动的蒸汽管道坡度不应小于千分之5。

3散热器支管的坡度应为1%，坡向应利于排气和泄水。

检验方法：观察，水平尺、拉线、尺量检查

8.2.10散热器支管长度超过1.5m时，应在支管上安装管卡。

检验方法：尺量和观察检查