

单回路光柱/数字显示控制温度压力仪表

产品名称	单回路光柱/数字显示控制温度压力仪表
公司名称	福州天弘自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:sai 产品型号:XMGT
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街50号嘉华公寓3#、4#、5#楼连体1层29店面-1
联系电话	86 0591 83713672 13338282600

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	sai
产品型号	XMGT	测量范围	-19999~9999
测量精度	±0.5%	外形尺寸	详细见型谱 (mm)
显示方式	LED数码显示	工作环境	环境温度：0~50

本系列产品主要特点及功能：

- 1、通过简单的软、硬件设定，即可对输入分度号、量程、小数点位置、光柱显示量程等功能参数、控制参数的设定进行选择，所有设定的参数均可永久保存，且掉电不丢失数据。
- 2、对每个继电器控制输出进行上上限、上限、下限、下下限等输出控制功能进行编程；各控制目标值均可在全量程范围内设定。
- 3、采用先进的全自动数字调校系统，能方便快捷的进行示值精度调校。无需电位器调整。从而大大提高了仪表的稳定性和一致性。
- 4、具有超量程、断线、断偶指示等故障自诊断功能。
- 5、具有0~10ma、4~20ma、0~5v、1~5v隔离模拟变送信号输出；模拟变送值可在测量范围内任意编程。
- 6、一组四位数码管+单光柱显示测量值；光柱显示量程应与数字显示测量值的量程相符。
- 7、可带隔离串行通讯接口，传输速率可通过按键自由设定，可与各种带输入/输出通讯功能的设备进行双向通讯，并组成网络控制系统。

8、各设定参数和调试参数可用密码锁定，锁码后可防止误操作。

9、仪表供电方式：ac、220v ac开关电源、24v dc开关电源或其它用户特殊要求。